

## CABEZA MOVIL BWS PROFILE



# SLS- 600 BWS PROFILE

### ESPECIFICACIONES

- VOLTAJE DE ENTRADA: AC100-240V, 50/60Hz
- POTENCIA: 980W
- FUENTE DE LUZ: 1 LED de 600W
- TEMPERATURA DE COLOR: 6800K
- FLUJO LUMINOSO: 24000LM
- INTERFAZ DE SEÑAL: XLR de 3 pins
- MODO DE CONTROL: DMX512, RDM
- MODO DE CANAL: 36 canales estándar internacional DMX512 canales
- SISTEMA DE VISUALIZACIÓN: pantalla LCD táctil de 2,5 pulgadas, rotación de 180 grados
- COLOR FIJO: 7 colores + Abierto
- SISTEMA DE MEZCLA DE COLORES: CMY independiente
- AJUSTE DE TEMPERATURA DE COLOR: ajuste lineal independiente CTO 2800K-6500K
- PRISMA: 3 prismas giratorios + 6 prismas lineales
- PANEL DE EFECTOS: Simulación deslumbrante de llamas oscilantes dinámicas, agua gorgoteante y otros efectos dinámicos.
- GOBO FIJO: 8 gobos fijos enchufables con un diámetro exterior de 25,4 mm + círculo blanco
- GOBO GIRATORIO: 6 gobos (conectables) diámetro exterior 26,9 mm, diámetro efectivo 16,5 mm, grosor 1,1mm
- CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN: IP30
- SISTEMA DE CORTE: 4 cuchillas de corte independientes, cada una de las cuales se puede cerrar individualmente y se puede girar 90° mm
- SISTEMA DE ATOMIZACIÓN: 0~100% atomización lineal
- SISTEMA DE ZOOM: 6% ~ 100% ajuste suave
- SISTEMA DE ZOOM: enfoque lineal de 6°~ 50° SISTEMA
- DE ATENUACIÓN: 0-100% ajuste lineal SISTEMA
- ESTROBOSCÓPICO: la frecuencia más alta puede alcanzar los 25 Hz, y se pueden seleccionar estroboscópicos aleatorios y estroboscópicos de pulso
- PAN: 540° (escaneo de precisión de 16 bits)
- INCLINACIÓN: 270° (escaneo de precisión de 16 bits)
- DIMENSIONES: 510 x 345 x 800 mm
- PESO: 43 Kg

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- Flightcase (1U)