

SLS

Sound
Light
Spain

VISUAL

V

PANTALLA LED RENTAL - PANTALLA LED
INSTAL - ESCALADORES / MEZCLADORES –
ACCESORIOS - REMOLQUES

VISUAL


Tarifa 2023

www.soundlightspain.com


1. PANTALLA LED RENTAL

1.1 INTERIOR


1.1.1 SERIE DRI2

	<p>SLS-DRI2</p>	<p>Pantalla de acceso frontal. Pitch 2,6mm. Leds SMD1515 (Black). Brillo <math><1000\text{cd}/\text{m}^2</math>. Tamaño del cabinet 500x500x82.5mm. Resolución del cabinet 192x192 píxeles. Refresco 3840Hz. IP30. Peso 8Kg. Grados de angulación -5,-2,5,0,+2,5,+5.</p>	<p>1.475,00€</p>
--	------------------------	---	------------------


1.1.3 SERIE RD-2

	<p>SLS-RD2</p>	<p>Pantalla de acceso trasero. Pitch 2,8mm. Leds SMD2020 (Black). Brillo 1000cd/m². Tamaño del cabinet 500x500x82.5mm. Resolución del cabinet 176 x 176 píxeles. Refresco 3840Hz. IP30. Peso 7,2Kg. Grados de angulación -5,-2,5,0,+2,5,+5.</p>	<p>1.375,00€</p>
---	-----------------------	--	------------------

1.1.3 SERIE RDY

	<p>SLS-RDY2</p>	<p>Pantalla de acceso trasero. Pitch 2,8mm. Leds SMD2020 (Black). Brillo 1000cd/m². Tamaño del cabinet 500x500x82.5mm. Resolución del cabinet 176 x 176 píxeles. Refresco 3840Hz. IP30. Peso 7,2Kg. Grados de angulación -5,-2,5,0,+2,5,+5.</p>	<p>1.375,00€</p>
	<p>SLS-RDY3</p>	<p>Pantalla de acceso trasero. Pitch 3,9mm. Leds SMD2120 (Black). Brillo 1000cd/m². Tamaño del cabinet 500x500x82.5mm. Resolución del cabinet 128 x 128 píxeles. Refresco 3840Hz. IP30. Peso 7,2Kg. Grados de angulación -5,-2,5,0,+2,5,+5.</p>	<p>990,00€</p>

1.1.2 SERIE RW

	<p>SLS-RW2</p>	<p>Pantalla de acceso trasero. Pitch 2,8mm. Leds SMD2020 (Black). Brillo <math><900\text{cd}/\text{m}^2</math>. Tamaño del cabinet 500x500x79mm. Resolución del cabinet 176x176 píxeles. Refresco 3840Hz. IP30. Peso 5,5Kg.</p>	<p>950,00€</p>
---	-----------------------	--	----------------

1.2 EXTERIOR

1.2.1 SERIE PRO2



SLS-PRO2

Pantalla de acceso trasero. Pitch 2,9mm. Leds SMD1515 (Black). Brillo 3500cd/m². Tamaño del cabinet 500x500x82.5mm. Resolución del cabinet 168x168 píxeles. Refresco 3840Hz. IP65. Peso 8Kg. Grados de angulación -5,-2,5,0,+2,5,+5.

1.980,00€

1.2.3 SERIE RD(O)3



SLS-RD(O)3

Pantalla de acceso trasero. Pitch 3,9mm. Leds SMD1921 (White). Brillo 4500cd/m². Tamaño del cabinet 500x500mm. Resolución del cabinet 128x128 píxeles. Refresco 3840Hz. IP65. Peso 8.6Kg. Grados de angulación -5,-2,5,0,+2,5,+5.

1.475,00€

1.2.2 SERIE RX(O)4



SLS-RX(O)4

Pantalla de acceso trasero. Pitch 4,8mm. Leds SMD1921 (White). Brillo 5000cd/m². Tamaño del cabinet 500x500mm. Resolución del cabinet 104x104 píxeles. Refresco 1920Hz. IP65. Peso 8.5Kg. Grados de angulación -5,-0,+5.

850,00€

1.2.4 SERIE DRO3



SLS-DRO3

Pantalla de acceso trasero. Pitch 3,9mm. Leds SMD1515 (White). Brillo 4500cd/m². Tamaño del cabinet 500x500mm. Resolución del cabinet 128x128 píxeles. Refresco 3840Hz. IP65. Peso 8Kg. Grados de angulación -5,-2,5,0,+2,5,+5.

1.060,00€

1.1.4 SERIE LT - TRANSPARENTE



SLS-LT3978

Pantalla de acceso trasero. Pitch 3.9/7.8mm. Leds SMD1921. Brillo 4500-5000cd/m². Tamaño del cabinet 1000x500mm. Refresco >3840Hz. IP65. Peso 14Kg. Temperatura de trabajo -20°C,+ 60°C. Humedad 10-90%RH.

2.400,00€

1.1.5 SERIE TH - TOTEM



SLS-TH2.5

Pantalla tipo tótem. Pitch 2,5mm. Leds SMD2020. Brillo 600-1200cd/m². Tamaño del cabinet 576x1944mm. Refresco 3840Hz. IP30. Peso 35Kg. Temperatura de trabajo 0-50°C. Control por USB/HDMI/WIFI/RJ45.

4.900,00€

2. PANTALLA LED INSTALACIÓN

2.1 INTERIOR

2.1.1 SERIE RC



SLS-RC(F) 2.6	Pantalla de acceso frontal. Pitch 2,5mm. Leds SMD1515 (Black). Brillo >900cd/m ² . Tamaño del cabinet 500x500x82.5mm. Resolución del cabinet 200x200 píxeles. Refresco 1920-3840Hz. IP30. Peso 8,3Kg.	1.075,00€
SLS-RC(F) 2.8	Pantalla de acceso frontal. Pitch 2,8mm. Leds SMD2020 (Black). Brillo <1000cd/m ² . Tamaño del cabinet 500x500x82.5mm. Resolución del cabinet 176x176 píxeles. Refresco 1920-3840Hz. IP30. Peso 8,3Kg.	975,00€
SLS-RC(F) 3.9	Pantalla de acceso frontal. Pitch 3,9mm. Leds SMD2020 (Black). Brillo <1000cd/m ² . Tamaño del cabinet 500x500x82.5mm. Resolución del cabinet 128x128 píxeles. Refresco 1920-3840Hz. IP30. Peso 8,3Kg.	875,00€

2.1.1 SERIE FS




SLS-FA 1.9	Pantalla de acceso frontal. Pitch 1,9mm. Leds SMD1515 (Black). Brillo 800cd/m ² . Tamaño del cabinet 500x500x82.5mm. Resolución del cabinet 256x256 píxeles. Refresco 1920-3840Hz. IP30. Peso 8,3Kg.	1.900,00€
SLS-FA 2.6	Pantalla de acceso frontal. Pitch 2,5mm. Leds SMD1515 (Black). Brillo >900cd/m ² . Tamaño del cabinet 500x500x82.5mm. Resolución del cabinet 200x200 píxeles. Refresco 1920-3840Hz. IP30. Peso 8,3Kg.	1.075,00€
SLS-FA 2.8	Pantalla de acceso frontal. Pitch 2,8mm. Leds SMD2020 (Black). Brillo <1000cd/m ² . Tamaño del cabinet 500x500x82.5mm. Resolución del cabinet 176x176 píxeles. Refresco 1920-3840Hz. IP30. Peso 8,3Kg.	975,00€
SLS-FA 3.9	Pantalla de acceso frontal. Pitch 3,9mm. Leds SMD2020 (Black). Brillo <1000cd/m ² . Tamaño del cabinet 500x500x82.5mm. Resolución del cabinet 128x128 píxeles. Refresco 1920-3840Hz. IP30. Peso 8,3Kg.	875,00€

2.1.2 SERIE FL1.9



SLS-FL1.9 1024 x 288mm	Pantalla de acceso frontal. Pitch 1,9mm. Leds SMD1515 (Black). Brillo 900 cd/m ² . Tamaño del cabinet 1024x288mm. Resolución del cabinet 520x145 píxeles. Refresco 3840Hz. IP30. Peso 2,5Kg.	1.937,00€
SLS-FL1.9 768 x 288 mm	Pantalla de acceso frontal. Pitch 1,9mm. Leds SMD1515 (Black). Brillo 900 cd/m ² . Tamaño del cabinet 768 x288mm. Resolución del cabinet 390x145 píxeles. Refresco 3840Hz. IP30. Peso 2,1Kg.	1.787,50€

2.1.2 SERIE FX




<p>SLS-FX2 1000 x 250mm</p>	<p>Pantalla de acceso frontal. Pitch 2,8mm. Leds SMD2020 (Black). Brillo 800-2200(HB)cd/m². Tamaño del cabinet 1000x250mm. Resolución del cabinet 176x176 píxeles. Refresco 1920-3840Hz. IP30. Peso 6,3Kg.</p>	<p>Consultar</p>
<p>SLS-FX3 1000 x 250mm</p>	<p>Pantalla de acceso frontal. Pitch 3,9mm. Leds SMD2020 (Black). Brillo 800-2200(HB) cd/m². Tamaño del cabinet 1000x250mm. Resolución del cabinet 128x128 píxeles. Refresco 1920-3840Hz. IP30. Peso 6,3Kg.</p>	<p>Consultar</p>

2.1.4 SERIE YT-TRANSPARENTE



<p>SLS-YT3978</p>	<p>Pantalla de acceso trasero. Pitch 3,9/7,8mm. Leds SMD 3 en 1. Brillo 4500cd/m². Tamaño del cabinet 1000x500mm. Refresco >3840 Hz. IP30. Peso 6,5Kg. Temperatura de trabajo -20°C,+ 50°C. Humedad 0-90%RH.</p>	<p>3.515,00€</p>
--------------------------	--	------------------

2.1.6 SERIE M - FLEXIBLE



<p>SLS-M-FLEX3</p>	<p>Pantalla flexible. Pitch 3mm. Leds SMD2020 (3 en 1). Brillo 800cd/m². Tamaño del módulo 240x120mm. Resolución del módulo 80x40 píxeles. Refresco >720Hz. Frecuencia de repetición 50-60Hz. IP31. Humedad 10-80%RH.</p>	<p>380,00€</p>
---------------------------	---	----------------

2.2 EXTERIOR

2.2.1 SERIE RO



<p>SLS-LI480</p>	<p>Pantalla de acceso Frontal/trasero. Pitch 4,8mm. Leds SMD1921 (White). Brillo 5000cd/m². Tamaño del cabinet 1000x1000x93mm. Refresco 3840Hz. IP65. Peso 32.Kg.</p>	<p>1.375,00€</p>
-------------------------	--	------------------

2.2.2 SERIE LOK











<p>SLS-LOK3</p>	<p>Pantalla de acceso frontal. Pitch 3,9mm. Leds SMD1921 (Black/White). Brillo 4000cd/m². Tamaño del cabinet 500x500x72mm. Resolución del cabinet 128x128 píxeles. Refresco 1920-3840Hz. IP65 (disponible IP67). Peso 6Kg.</p>	<p>1.841,00€</p>
<p>SLS-LOK4</p>	<p>Pantalla de acceso frontal. Pitch 4,8mm. Leds SMD1921 (White). Brillo 6000cd/m². Tamaño del cabinet 500x500x72mm. Resolución del cabinet 104x104 píxeles. Refresco 1920-3840Hz. IP65 (disponible IP67). Peso 6Kg.</p>	<p>1.217,00€</p>

3. ESCALADORES / MEZCLADORES PANTALLA LED

	VX400	VX400 - PROCESADOR LED NOVASTAR CON ESCALADOR El VX400 es el nuevo controlador todo en uno de NovaStar que integra procesamiento de video y control de video. Cuenta con 4 puertos Ethernet y es compatible con el controlador de video, el convertidor de fibra y los modos de trabajo Bypass. Una unidad VX400 puede manejar hasta 2,6 millones de píxeles, con el máximo ancho y alto de salida de hasta 10,240 píxeles y 8192 píxeles respectivamente,	Consultar
	VX600	Procesador Escalador para pantalla led modelo VX600. 6 puertos ethernet permiten gestionar hasta 3,9 millones de píxeles. Maxima resolución horizontal 10.240 píxeles. Maxima resolución vertical 8.192 píxeles. Entradas: 1 3G-SDI, 1 DVI, 2 HDMI 1.3 Salidas: 1 HDMI 1.3, 6 Ethernet, 2 óptico (compatibles con CVT10)	Consultar
	VX1000	VX1000 - PROCESADOR CON ESCALADOR 10 SALIDAS Cuenta con 10 puertos Ethernet y admite modos de trabajo de controlador de video, convertidor de fibra y Bypass. Una unidad VX1000 puede manejar hasta 6.5 millones de píxeles, con un ancho y alto de salida máximo de hasta 10240 píxeles y 8192 píxeles. respectivamente. El VX1000 es capaz de recibir una variedad de señales de video y procesar imágenes de alta resolución 4K x 1K @ 60Hz.	Consultar
	VX16	VX16 - PROCESADOR CON ESCALADOR 16 SALIDAS Cuenta con 16 puertos Ethernet y admite modos de trabajo de controlador de video, Una unidad VX16 puede manejar hasta 10.4 millones de píxeles, con un ancho y alto de salida máximo de hasta 16384 píxeles y 8192 píxeles. Respectivamente.	Consultar

4. ACCESORIOS PANTALLA LED

	SOPORTE DE VOLADO	Soporte para volar pantalla (misma medida que cabinet)	195,00€
	FLIGHT CASE (INDOOR/ OUTDOOR)	Flight case de transporte (8 módulos)	615,00€
	MCTRL 300	Controlador led sin escalador. AC-100-240V, 50/60HZ. Resolución: 1280x1024, 1024x1200, 1600x848, 1920x712 o 2048x668. Capacidad: 1.3 mpx. Voltaje: AC-100-240V-50/60HZ. Método de control: interfaz USB. Interfaz de video: HDMI/DVI. Interfaz de audio: 3.5mm. Formato de video: RGB. Interfaz de salida: 2 puertos Ethernet. Conexión UART.	Consultar
	MCTRL 600	Controlador led sin escalador. Resolución: 1920x1200, 2048x1152, 2560x960. Capacidad: 2,3 mpx. Voltaje: AC-100-240V-50/60HZ. Método de control: interfaz USB. Interfaz de video: HDMI/DVI. Interfaz de audio: HDMI/ 3.5mm. Formato Video: RGB, YCrCb4: 2: 2, YCrCb4: 4: 4. Interfaz de salida: 4 puertos Ethernet. Conexión UART.	Consultar
	MCTRL R5	Controlador led. Resolución: 3840x2160/60Hz. Interfaz de entrada de video: 6G SDI/ HDMI 1.4/ Dual DVI. Capacidad: 4 mpx. Admite salidas Neutrik Gigabit Ethernet de 8 canales y 2 canales de salida de fibra óptica. Conexión UART.	Consultar

	MCTRL 4K	Controlador led. Resolución: 3840x2160/60Hz. Capacidad: 4 mpx. Interfaz de entrada de video: DP1.2/ HDMI2.0 x 1, Dual DVI. Admite salidas Neutrik Gigabit Ethernet de 16 canales y 4 canales de salida de fibra óptica. Conexión UART.	Consultar
	PLAYERS MULTIMEDIA TB50	Box player Multimedia. Consumo: 15W. Memoria operativa: 2GB. Espacio de almacenamiento interno: 8GB. Temperatura de trabajo: -40°C-80°C. Humedad: 0%RH-80%RH. Dimensiones: 123x135x19.3mm. Peso 135.8Kg.	Consultar
	PLAYERS MULTIMEDIA TB60	Box player Multimedia. Consumo: 18W. Memoria operativa: 2GB. Espacio de almacenamiento interno: 8GB. Temperatura de trabajo: -40°C-80°C. Humedad: 0%RH-80%RH. Dimensiones: 167mmx135,6mm x22mm. Peso 181.7Kg.	Consultar
	SENSOR DE LUZ	Sensor que permite controlar el brillo de pantalla automáticamente según la intensidad de luz que reciba	180,00€
	VENTOSA EXTRACTORA NEUMÁTICA	Imán/ ventosa para extracción de módulos frontal	543,54€

5. REMOLQUES

5.1 REMOLQUE CON PANTALLA LED DE 4.5 x 2.5m



REMOLQUE-3.9 OUTDOOR	<p>Remolque móvil de fácil montaje y desmontaje, elevación por sistema hidráulico, poste telescópico giratorio de 360°, patas estabilizadores extraíbles, iluminación interior, cuadro de protecciones, sistema de seguridad de bajada. Certificado de soldaduras y cálculo estructural, matriculación y proyecto técnico visado y Certificado CE. Dimensiones 480x250x185cm. Peso máximo 3.500Kg (doble eje 2x1750).</p> <p>Pantalla de acceso trasero. Pitch 3,9mm Outdoor. Leds SMD1921 (Black). Brillo 3500-4500cd/m². Refresco 1920-3840Hz. IP65.</p>	Consultar
REMOLQUE-4.8 OUTDOOR	<p>Remolque móvil de fácil montaje y desmontaje, elevación por sistema hidráulico, poste telescópico giratorio de 360°, patas estabilizadores extraíbles, iluminación interior, cuadro de protecciones, sistema de seguridad de bajada. Certificado de soldaduras y cálculo estructural, matriculación y proyecto técnico visado y Certificado CE. Dimensiones 480x250x185cm. Peso máximo 3.500Kg (doble eje 2x1750).</p> <p>Pantalla de acceso trasero. Pitch 4,8mm Outdoor. Leds SMD1921 (White). Brillo 5000cd/m². Refresco 1920 Hz. IP65.</p>	Consultar

08. 

PR LIGHTING

LAMPARA DESCARGA - INTEMPERIE - ILUMINACIÓN LED - ACCESORIOS



01. LÁMPARA DESCARGA

1.1. XR SERIES

	PR-2205 XR 230 BEAM WIRELES	XR 230 Beam - Lámpara Osram Sirius HRI de 230W - Control DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 0°-4° - Canales: 10/14/16 - 1 rueda gobo fija con 17 gobos - 1 rueda de color con 14 colores - Consumo: 310W - Dimensiones: 412 x 510 x 336mm - Peso: 16Kg.	1.556,13€
	PR-2344 XR 330 BEAM II WIRELES	XR 330 Beam II - Lámpara Osram Sirius HRI de 330W - Control DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 3° - Canales: 15/19 - Rueda gobo fija con 16 gobos y 12 rotatorios - 1 rueda de color con 14 colores + CTO - Consumo: 430W - Dimensiones: 412 x 510 x 336mm - Peso: 16Kg.	2.245,10€
	PR-2554 XR 580 BEAM WIRELES	XR 580 Beam - Lámpara PHILIPS MSD Platinum 25R de 550W - Opcional: OSRAM SIRIUS HRI 550W XL - Control DMX512 - Ángulo de luz: 2° - Canales: 22/26/30 - Rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios, 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 800W - Dimensiones: 412 x 681 x 390mm - Peso: 25Kg.	4.939,22€
	PR-2205/ 2344/ 2554 FC	Flight case de transporte para 2 unidades de: XR 230/ XR 330/ XR 580 BEAM.	498,91€
	PR-2730 XR 1400 SPOT	XR 1400 Spot - Lámpara OSRAM Lok-it! 1400/PS - Control DMX512 - Ángulo de luz: 5°-55° - Canales: 32/39/46 - 2 ruedas gobo rotatorios cada una de ellas con 6 gobos intercambiables - 2 ruedas de color con 7 colores - Consumo: 1.700W - Dimensiones: 542 x 912 x 493mm - Peso: 52Kg.	7.996,83€
	PR-2880 XR 1700 SPOT	XR 1700 Spot - Lámpara OSRAM HTI Lok-it 1700/PS - Control DMX512 - Ángulo de luz: 5°-55° - Canales: 32/39/46 - 2 ruedas gobo rotatorios cada una de ellas con 6 gobos intercambiables - 2 ruedas de color con 7 colores - Consumo: 2.100W - Dimensiones: 542 x 912 x 493mm - Peso: 52Kg.	8.141,75€
	PR-2730/ 2880 FC	Flight case de transporte para 1 unidad de: XR 1400 SPOT/ XR 1700 SPOT.	498,91€
	PR-2392 XR 350B BWS + CMY WIRELES	XR 350B BWS - Lámpara híbrida versátil 3 en 1 - Control DMX512 - Ángulo de luz: Beam mode: 2.3°- 10° - Spot mode: 5°- 40° - Wash mode: 16°- 50° - Canales: 23/28/33 - Rueda gobo fija con 11 gobos y 9 rotatorios - 1 rueda de color con 13 colores + CTO - Consumo: 470W - Dimensiones: 410 x 640 x 370mm - Peso: 22.2Kg.	2.644,23€
	PR-2483 XR 480S BWS NO CMY WIRELES	XR 480S BWS - Lámpara USHIO de 480W - Control DMX512 - Ángulo de luz: Beam mode: 2.3°- 10° - Spot mode: 5°- 40° - Wash mode: 5°- 50° - Canales: 19/24/26 - 1 rueda gobo fija con 10 gobos y 9 rotatorios - 1 rueda de color con 13 colores + CTO - Consumo: 650W - Dimensiones: 410 x 640 x 370mm - Peso: 22.2Kg.	3.159,77€
	PR-2493 XR 480 BWS + CMY WIRELES	XR 480 BWS - Lámpara híbrida versátil 3 en 1 - Control DMX512 - Ángulo de luz: Beam mode: 2.3°- 10° - Spot mode: 5°- 40° - Wash mode: 5°- 50° - Canales: 23/28/33 - Rueda gobo fija con 10 gobos y 9 rotatorios - 1 rueda de color con 13 colores + CTO - Consumo: 680W - Dimensiones: 410 x 640 x 370mm - Peso: 22.2Kg.	3.444,86€



PR-2473
XR 480 MERLIN
BWS+CMY WIRELES

XR 480 MERLIN - Lámpara de 480W - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: Beam mode: 0°~ 2.8° - Spot mode: 2.8°~ 60° - Wash mode: 10°~ 60° - Canales: 22/30/34 - Rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 690W - Dimensiones: 410 x 601 x 392mm - Peso: 25Kg.

4.181,35€



PR-2552
XR 580 BWS

XR 580 BWS - Lámpara PHILIPS MSD Platinum 25R de 550W - Opcional: OSRAM SIRIUS HRI 550W XL - Control DMX512 - Ángulo de luz: Beam mode: 2° - Spot mode: 2°~ 40° - Wash mode: 3°~ 50° - Canales: 23/31/35 - Rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 800W - Dimensiones: 410 x 672 x 390mm - Peso: 26Kg.

5.188,67€



PR-2392/ 2483/ 2493/ 2473/ 2552 FC

Flight case de transporte para 2 unidades de: XR 350B BWS/ XR 480S BWS/ XR 480 BWS/ XR 480 MERLIN/ XR 580 BWS.

498,91€



PR-2887
XR 1700 FRAMING

XR1700 Framing - Lámpara OSRAM HTI Lok-it 1700/PS - Control DMX512 - Ángulo de luz: 5°~55° - Canales: 40/46/62 - 2 ruedas gobo rotatorios cada una de ellas con 6 gobos intercambiables - 1 rueda de color con 7 colores - 1 módulo framing con 4 cuchillas de encuadre - Consumo: 2.000W - Dimensiones: 622x939x493mm - Peso: 52Kg.

9.353,39€



PR-2887 FC

Flight case de transporte para 1 unidad de: XR 1700 FRAMING.

498,91€

02. INTEMPERIE

2.1. SERIE AQUA

	PR-2368A AQUA 350 BEAM	AQUA 350 Beam - Lámpara Philips de 350W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 2.1° - Canales: 16/20/21 - 1 rueda gobo fija con 16 gobos y 12 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores + CTO - Consumo: 550W - Dimensiones: 389 x 595 x 390mm - Peso: 30Kg - IP65.	3.456,74€
	PR-2469 AQUA 480 BEAM	AQUA 480 Beam - Lámpara USHIO PR de 480W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 3.1° - Canales: 19/26/29 - 1 rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 11 colores + CTO - Consumo: 650W - Dimensiones: 389 x 706 x 463mm - Peso: 45Kg - IP65.	4.939,22€
	PR-2569 AQUA 580 BEAM	AQUA 580 Beam - Lámpara PHILIPS MSD Platinum 25R de 550W - Opcional: OSRAM SIRIUS HRI 550W XL - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 2° - Canales: 22/26/30 - 1 rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 800W - Dimensiones: 388 x 749 x 457mm - Peso: 36Kg - IP66.	5.742,22€
	PR-2367 AQUA 350 BWS	AQUA 350 BWS - Lámpara USHIO NSL-350A de 350W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: Beam mode: 0°-2.5° - Spot mode: 2.5°-42° - Wash mode: 5°- 50° - Canales: 23/27/32 - 1 rueda gobo fija con 11 gobos y 12 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 550W - Dimensiones: 389 x 585 x 320mm - Peso: 27Kg - IP65.	3.532,76€
	PR-2497 AQUA 480 BWS	AQUA 480 BWS - Lámpara USHIO PR 480 de 480W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: Beam mode: 0°-2.8° - Spot mode: 2.8°- 60° - Wash mode: 10°-60° - Canales: 22/30/34 - 1 rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 650W - Dimensiones: 389 x 706 x 463mm - Peso: 42Kg - IP65.	5.388,24€
	PR-2597 AQUA 580 BWS	AQUA 580 BWS - Lámpara PHILIPS MSD Platinum 25R de 550W - Opcional: OSRAM SIRIUS HRI 550W XL - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: Beam mode: 2° - Spot mode: 2°-40° - Wash mode: 3°-50° - Canales: 23/31/35 - 1 rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 800W - Dimensiones: 388 x 727 x 457mm - Peso: 36,5Kg - IP66.	5.944,16€
	PR-8178 AQUA LED 1500 SPOT	AQUA LED 1500 Spot - Led Atria HL620-A de 620W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 8°-56° - Canales: 25/31/38 - 2 ruedas con 6 gobos intercambiables rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 930W - Dimensiones: 533 x 846 x 469mm - Peso: 55Kg - IP65.	8.514,74€
	PR-8179 AQUA LED 1700 FRAMING	AQUA LED 1700 Framing - Led Atria SSL730 de 730W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 7°-59° - Canales: 35/38/59 - 1 rueda gobo fija con 7 gobos y 6 rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 1.100W - Dimensiones: 533 x 846 x 469mm - Peso: 57Kg - IP65.	10.522,26€
	PR-2368A/ 2367 FC	Flight case de transporte para 2 unidades de: AQUA 350 BEAM/BWS.	471,00€
	PR-2469/ 2497/ 2569/ 2597/ 8178/ 8179 FC	Flight case de transporte para 1 unidad de: AQUA 480/580 BEAM/BWS/ AQUA LED 1500 SPOT/ AQUA LED 1700 FRAMING.	471,00€

03. ILUMINACIÓN LED

3.1. SERIE XR LED



PR-8163
XRLED 700 Spot WIRELES

XRLED 700 SPOT - Led Atria TM HL320 de 320W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 12°- 36° - Canales: 15/19/23 - Rueda gobo fija con 7 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 400W - Dimensiones: 410 x 650 x 338mm - Peso: 24Kg.

3.399,72€



PR-8170
XRLED 1500W SPOT

XRLED 1500 SPOT - Led Atria HL620-A de 620W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 8°- 56° - Canales: 25/31/38 - 2 ruedas con 6 gobos intercambiables rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 930W - Dimensiones: 490 x 871 x 463mm - Peso: 42,5Kg.

7.151,05€



PR-8177
XRLED 1500W FRAMING

XRLED 1500W FRAMING - Led Atria HL620-A de 620W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 8°- 56° - Canales: 33/39/54 - 1 rueda gobo fija con 7 gobos y 6 rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 930W - Dimensiones: 490 x 666 x 406mm - Peso: 45Kg.

7.882,79€

PR-8163/ 8170/ 8177 FC

Flight case de transporte para 1 unidad de: XRLED 700 SPOT/ XRLED 1500W SPOT/ XRLED 1500W FRAMING.

501,05€

3.2. SERIE XLED



PR-8111
XLED 250 SPOT

XLED 250 SPOT - Led CBT-90-W de 50W - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 20° - Canales: 7/11 - 1 rueda gobo fija con 11 gobos - 1 rueda de color con 8 colores - Consumo: 120W - Dimensiones: 224 x 224 x 337mm - Peso: 4,5Kg.

620,00€



PR-8123
XLED 2007
BEAM + WIRELES

XLED 2007 BEAM - Led OSRAM OSTAR 7x15W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 6° - Canales: 17/30 - Consumo: 170W - Dimensiones: 224 x 296 x 204mm - Peso: 4,36Kg.

620,00€



PR-8125
XLED 3007
BEAM/ WASH + WIRELES

XLED 3007 BEAM/WASH - Led 7x20W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 7°-42° - Canales: 18/43 - Consumo: 200W - Dimensiones: 274 x 348 x 187mm - Peso: 5,7Kg.

1.073,85€

PR-8111/8123/8330/8125
FC

Flight case de transporte para 6 unidades de: XLED 250 SPOT/ XLED 2007 BEAM/ BLINDER 360/ XLED 3007 BEAM.

538,29 €



PR-8126
XLED 4007
BEAM + WIRELES

XLED 4007 BEAM - Led OSRAM 7x40W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 7°-13° - Canales: 18/43 - Consumo: 320W - Dimensiones: 274 x 350mm - Peso: 5,7Kg.

1.373,19€

	PR-8128 XLED 6007 PLANET	XLED 6007 WASH - Led OSRAM 7x60W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 3.3°-60° - Canales: 26/30/54 - Consumo: 600W - Dimensiones: 312 x 448 x 375mm - Peso: 14Kg.	2.744,01€
	PR-8127 XLED 3019 WIRELES	XLED 3019 WASH - Led ENGIN 19x20W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 7°- 42° - Canales: 12/20 - Consumo: 400W - Dimensiones: 382 x 466 x 276mm - Peso: 13Kg.	2.014,65€
	PR-8121 XLED 1061 WIRELES	XLED 1061 WASH - Led CREE 61x10W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 13°- 52° - Canales: 17/30 - Consumo: 650W - Dimensiones: 410 x 540 x 342mm - Peso: 20Kg.	3.162,14€
	PR-8129 XLED 6019 GALAXY	XLED 6019 WASH - Led OSRAM 19x60W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 3,3°-60° - Canales: 19/92 - Consumo: 1400W - Dimensiones: 412 x 619 x 522mm - Peso: 29.5Kg.	5.613,93€
	PR-8126/8128/8127/ 8121/8129 FC	Flight case de transporte para 2 unidades de: XLED 4007/ XLED 6007 XLED 3019/ XLED 1061/ XLED 6019.	498,91€
	PR-8242 BUTTERFLY II	BUTTERFLY II - Led OSRAM 6X40W (RGBW 4 en 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 3,5° - Canales: 15/29/54 - Consumo: 600W - Dimensiones: 528 x 556 x 410mm - Peso: 23Kg.	2.200,00€

3.3. SERIE ARQUITECTURAL IP67

	PR-8806 ARC LED 1027	RC LED 1027- Led 27x10W (RGBW 4 en 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 76° (lente 45° (opcional 11°, 15°, 25°) - Canales: 6/11 - Consumo: 350W - Dimensiones: 706 x 348 x 293 mm - Peso: 18Kg - IP65.	1.358,94€
	PR-8806 FC	Flight case de transporte para 2 unidades de: ARC LED 1027	665,21€
	PR-8808 ARC LED 1054	ARC LED 1054 - Led 54x10W (RGBW 4 en 1) - Control DMX512/WIRELESS - Ángulo de luz: 78° - Canales: 6/11 - Consumo: 700W - Dimensiones: 726 x 666 x 460mm - Peso: 29Kg - IP67.	3.492,37€
	PR-8808 FC	Flight case de transporte para 1 unidad de: ARC LED 1054	665,21€
	PR-8208 XPAR 1012	XPAR 1012 - Led CREE 12x10W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo 14° (opcional 10°, 20°, 40°) - Canales: 6/11 - Consumo: 130W - Dimensiones: 243 x 359 x 302mm - Peso: 10Kg - IP67.	518,00€
	PR-8203 XPAR 150 ZOOM	XPAR 150 ZOOM - Led COB 150W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 22°-55° - Canales: 7/12 - Consumo: 200W - Dimensiones: 325 x 248 x 234mm- Peso: 7,5Kg - IP67.	822,01€
	PR-8202 XPAR 150 LED	XPAR 150 LED - LED COB 150W (RGBW 4 en 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 59° - Canales: 6/11 - Consumo: 200W - Dimensiones: 275 x 234 mm - Peso: 6,7Kg - IP67.	775,00€



PR-6805 POLARIS	POLARIS - Led 7x15W SMT (RGBW 4 in 1) - Control DMX512/WIRELESS - Ángulo de luz: 4° - 40° - Canales: 14/39 - Consumo: 150W - Dimensiones: 320 x 312mm - Peso: 8.4Kg - IP67.	774,50€
PR-8203 BARN DOOR	Palas para foco PR-8202/8203 - sin filtro.	49,00€
PR-8203 BARN DOOR F	Palas para foco PR-8202/8203 - con filtro	77,00€
TOP HAT	Accesorio para foco XPAR 1012/ XPAR 150 - Concentra la luz con un cono metálico.	35,64 €
PR-8208/ 8203/ 6805 FC	Flight case de transporte para 6 unidades de: XPAR 1012/ XPAR 150 ZOOM/ POLARIS.	451,40€
PR-6803 CUBIX 300	CUBIX 300 - Led blanco de 150W (7,500k) - Control DMX512 - Ángulo de luz: 15° - 45° - 1 rueda rotatoria con 4 gobos - 1 rueda de color con 5 colores - Consumo: 170W - Dimensiones: 357 x 312 x 200mm - Peso: 9.5Kg - IP65.	1.587,01€
PR-6600 CUBIX 500	CUBIX 500 - Led blanco de 250W (6,500k) - Control DMX512 - Ángulo de luz: 8° - 40° - Canales: 14/17/19 - 1 rueda rotatoria con 7 gobos - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 350W - Dimensiones: 494 x 414 x 292mm - Peso: 18.5Kg - IP65.	2.316,37€
PR-6811 LS BAR 366	LS BAR 366 - Led PHILIPS 36x3W (12G+12B+12A) - Control DMX512 + RDM - Ángulo de luz: 45° - Canales: GBA 7 - HSIC 7 - Consumo: 118W - Dimensiones: 494 x 414 x 292mm - Peso: 6.2Kg - IP65.	907,54€

3.4. LED TEATRO



PR-8937 150W RGB	RECORTE LED RGBW Voltaje de entrada: CA 100-240V-50/60Hz - 1 Leds 150W - Temperatura de 2.700 a 10.000K - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 19°/26°/5°/10° - Canales: 8 - Consumo: 150W - Dimensiones: 583 x 307 x 455mm - Peso: 12Kg (no incluye óptica).	960,00€
PR-OP19	OPTICA para recorte pro-stage 150W de 19° .	111,00€
PR-OP26	OPTICA para recorte pro-stage 150W de 26°.	111,00€
PR-OP10	OPTICA para recorte pro-stage 150W de 10°.	127,00€

04. ACCESORIOS



PR-500IP-EM Wireles (emisor)	Emisor wifi (Wireless solution by Sweden) - Distancia 700m - Control DMX - Dimensiones: 135 x 90 x 265mm - IP65 - Emisor - Peso: 1kg.	495,00€
PR-500IP-RE Wireles (receptor)	Emisor wifi (Wireless solution by Sweden) - Distancia 700m - Control DMX - Dimensiones: 135 x 90 x 265mm - IP65 - Receptor - Peso: 1Kg.	495,00€
PR-CLAMS Garras fijación	Garra de fijación en forma de gancho, para rental como para instalaciones.	28,51€
PR-CLAMS INSTAL Garras fijación	Garra de fijación en forma de U, pensado principalmente para instalaciones.	23,76€



LIGHTING

L

CABEZA MÓVIL LAMPARA DESCARGA - CABEZA MÓVIL
TECNOLOGÍA LED - CEGADORAS LED - ARQUITECTURAL
LED INTERIOR / EXTERIOR - PIXEL LED - FOCO PARA LED
FOCO PARA LED BATERIA - EFECTOS/ ACCESORIOS

JUNIOR

Tarifa 2022

www.soundlightspain.com

1. CABEZA MÓVIL LAMPARA DESCARGA



**JNR-8130
MINI BEAM 280**

MINIBEAM 280 - 1 Lámpara 10R OSRAM de 280W - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Canales: 14/16 - Rueda gobo estática con 16 gobos - Prisma rotatorio doble rueda - 16 caras + 8 caras combinables - 1 rueda de color con 11 colores - Consumo: 330W - Dimensiones: 298 x 199 x 434mm - Peso: 13,16Kg.

1.136,00€

JNR-8130 FC

Flight case transporte para 2 unidades de JNR MINI BEAM 280

332,61€



**JNR-8152A
BWS 350**

BWS350 - 1 Lámpara 17R YODN de 350W - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Rueda fija con 14 gobos y 9 rotatorios - Rueda de 13 colores - Prisma circular de 8 caras - Canales: 24/16 - DMX-512 - Consumo: 500W - Dimensiones: 465 x 260 x 600mm - Peso: 19Kg.

1.200,00€

JNR-8152 FC

Flight case para transporte de 2 unidades de JNR BWS350

356,36€

2. CABEZA MÓVIL TECNOLOGÍA LED



**JNR-8124
90L BEAM**

LED MINIBEAM 90 - 1 Led 90W blanco - Control: DMX512 - Esclavo maestro y activación por sonido o automático - Canales: 10/12 - Rueda con 17 gobos estáticos y 14 colores - Consumo: 135W - Dimensiones: 149 x 270 x 364mm - Peso: 5,8Kg.

626,00€



**JNR-8153
150L WASH**

LED MINIWASH 150 - 1 Led COB de 150W RGBW (4 in 1) + CMY - Control: DMX512 - Esclavo maestro y activación por sonido o automático - Canales: 10/12 - Consumo: 175W - Dimensiones: 260 x 150 x 348mm - Peso: 5,6Kg

450,00€



JNR-8247 AURA

AURA - 1 Lámpara OSRAM 19x 15W LEDs (RGBW 4 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 10°~60° - Canales: 37/21/15/10/37 - Rueda de color con 23 colores - Consumo: 3960W - Dimensiones: 253 x 358 x 494mm - Peso: 11,34Kg - IP20.

935,00€



**JNR-8094
MATRIX 2510**

MATRIX 2510 - 25 Led 10W (RGBW 4 en 1) controlables individualmente. Control: DMX512 - Esclavo - maestro y activación por sonido o automático - Efecto de BEAM y Wash - Canales: 23/33/121 - Consumo: 300W - Dimensiones: 290 x 380 x 490mm - Peso: 14,92Kg.

915,00€

JNR-8094 FC

Flight case para transporte de 2 unidades de JNR MATRIX 2510

332,61€



**JNR-8119A/B
MANTIS 1915**

MANTIS 1915 - JNR 8119A: 19x 20W OSRAM LEDs (RGBW 4 en 1) / JNR 8119B: 19x 15W Chinese LEDs (RGBW 4 en 1) - Control: Art-Net, King-Net, estándar DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 4°~60° - Canales: 21/35/78/92/97 - Consumo: 500W - Dimensiones: 358 x 253 x 494mm - Peso: 15,42Kg - IP20.

1.285,29€

JNR-8119 FC

Flight case para transporte de 2 unidades de JNR MANTIS 1915

332,61€

3. CEGADORAS LED



JNR-8146A
BLINDER 4x100
C/W

BLINDER 4x100 - 4x100W (5600K/blanco puro - 3200K/blanco cálido) COB LEDs - Control individual para cada led COB - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 100° - Canales: 4/8 - Consumo: 330W (8146C) /340W (8146W) - CRI: Ra≥90 (JNR-8146W) - Dimensiones: 408 x 153 x 411mm - Peso: 5,92Kg - IP20.

385,00€

JNR-8146 FC

Flight case para transporte de 4 unidades de JNR BLINDER 4X100

332,61€

5. PIXEL LED



JNR-8156
PIXEL PANEL
160

PÍXEL PANEL 160 - 160 LEDs SMD5050 (RGB, 3 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Canales: 8/35/48 - Consumo: 450W - Dimensiones: 1000 x 55 x 100mm - Peso: 8Kg.

223,00€

JNR-8156 FC

Flight case para transporte de 8 unidades de JNR PANEL 160

334,00€



JNR-8157
PIXEL PANEL
144

PÍXEL PANEL 144 - 144 LEDs SMD5050 (RGB, 3 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Canales: 8/35/432 - Consumo: 51W - Dimensiones: 300 x 300 x 118mm - Peso: 2,3Kg.

203,00€

JNR-8157 FC

Flight case para transporte de 6 unidades de JNR PANEL 144

254,00€

6. FOCO PARA LED INTERIOR / EXTERIOR



JNR-1212IP
FLAT PAR

FLAT PAR LED - 12x 12W LEDs (RGBAW+UV, 6 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 25° - Canales: 6/10 - Consumo: 75W - Dimensiones: 210 x 210 x 120mm - Peso: 5.5Kg - IP65.

301,50€

JNR-1212FC

Flight case para transporte de 8 unidades JNR FLAT PAR

356,36€



JNR-8016
PAR 36 - 7x10

PAR 36 7X10 - 7x10W LEDs (RGBW 4 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Angulo de luz: 25° - Canales: 4/9 - Consumo: 75W - Dimensiones: 230 x 140 x 210mm - Peso: 1,16Kg - IP20

114,04€

7. FOCO PARA LED INTERIOR / EXTERIOR BATERÍA



**JNR-BP1212-IP
BAT/PAR FLAT
WIRELES**

PAR LED BATERÍA - 12x 12W LEDs (RGBAW+UV, 6 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 25° - Canales: 6/10 - Conectores de alimentación IP IN/OUT - Conectores IP DMX de 3 pines IN/OUT - Consumo: 110W - Dimensiones: 295 x 235 x 300mm - Peso: 5.5Kg - IP65.

620,00€



**JNR-BB1818-IP
BAT/PAR FLAT
WIRELES**

BARRA LED BATERÍA - 18x 18W LEDs (RGBAW+UV, 6 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 15° - Canales: 6/10 - Conectores de alimentación IP IN/OUT - Conectores IP DMX de 3 pines IN/OUT - Consumo: 110W - Dimensiones: 1000 x 95 x 180mm - Peso: 7,2Kg - IP65. .(INCLUYE DIFUSOR)

683,00€

JNR-1212 FC

Flight case para transporte de 8 unidades de JNR BAT/JNR BAR FLAT

595,94€

8. ACCESORIOS / CONTROL



WI-LCD

Transmisor Wifi para JUNIOR

142,55 €

evolite



L

LAMPARA DESCARGA - INTEMPERIE -
ILUMINACIÓN LED - ACCESORIOS

EVOLITE

Tarifa 2023

1. THEATER

1.2 FRESNEL

	EVOFRZ100WW	Fresnel de 1 led de 100 Watios, blanco calido, temperatura de color Colour : 3200 K, Zoom manual de 10° a 60°, Fresnel lente CRI: 96.1 R9: 95 Controls: DMX 1 / 2 / 3, RDM, Luminosidad 5 m: 3900 lux (10°), 294 lux (60°) Refrigeración: forzada. Dimmer: 0-100% 16 bits Entrada / salida powerCON Tamaño: 324 x 281 x 389 mm Peso: 6,1 kg. Grado de protección: IP20 .no incluye palas (opcionales).	855,00€
	EVOFRZ200WW	Fresnel de 1 led de 200 Watios, blanco calido, temperatura de color Colour : 3200 K, Zoom dmx de 15° a 60°, Fresnel lente CRI: 96.1 R9: 95 Controls: DMX 1 / 2 / 5, RDM, Luminosidad 5 m: 3900 lux (10°), 294 lux (60°) Refrigeración: forzada. Dimmer: 0-100% 16 bits Entrada / salida powerCON Tamaño: 417 x 286 x 260 mm Peso: 6,6 kg. Grado de protección: IP20 .no incluye palas (opcionales).	955,00€
	EVOFRZ100WW BD	barn door para modelo FRZ100WW	79,00€
	EVOFRZ200WW BD	barn door para modelo FRZ200WW	95,00€

1. MOVING HEAD

2.1 SERIE LED






	EVO BEAM 60 -CR	Equipped with a 60W white 7500K LED. Control modes: DMX cable, automatic, automatic with sound detection. 2 DMX modes: 10 or 12 channels. Beam angle: 2°. Frost. 14-colour wheel + white / 17 gobo fixed wheel. 8 facets rotating prism. Luminous flux: 59728lx @ 2,5m Dim: 243 x 151 x 305mm / Weight: 4.38kg	399,50€
	EVO BEAM 100	Equipped with a 100W white LED. Control modes: DMX cable, automatic, automatic with sound detection. Beam angle: 4°. 11 color wheel + white 12 fixed Gobos, 8 facets circular rotating prism. 6 facets linear rotating prism. Luminous flux: 83000lx @ 3m Dim: 389 x 252 x 185mm / Weight: 6kg	699,50€
	EVO SPOT 60 -CR	Equipped with a 60W white 7500K LED. Control modes: DMX cable, automatic, automatic with sound detection. Beam angle: 14° Motorized focus 8-colour wheel + white / 7 fixed gobos 3 faceted rotating prism. Luminous flow: 13072lx @ 2,5m Dim: 243 x 151 x 301mm / Weight: 4.78kg	422,50€
	EVO SPOT 120	Equipped with a 120W white 7500K LED. Control mode: DMX cable, W-DMX (Wireless Solution), automatic, sound detection. Wireless Solution receiver included. 2 DMX mode: 14 or 16 channels. Beam angle: 16°. 7 colors + white / 6 rotating gobos. 3 facets rotating prism. Luminous flow: 10450lx @ 2,5m Dim: 266 x 177 x 362mm / Weight: 8.6kg	749,00€

1. MOVING HEAD

	EVO SPOT 180	Equipped with a 180W white 7500K LED. Control mode: DMX cable, W-DMX (Wireless Solution), automatic, sound detection. Wireless Solution receiver included 2 DMX mode: 14 or 16 channels. Beam angle: 16°. 7 colors + white / 6 glass rotating gobos / 11 fix metal gobos .3 facets rotating prism. Luminous flow: 27840lx @ 2,5m Dim: 307 x 224 x 418mm / Weight: 10.38kg	999,50€
	EVO SPOT 250-Z	Equipped with a 250W white 7500K LED. Control mode: DMX cable, W-DMX (Wireless Solution), automatic, sound detection. Wireless Solution receiver included. Beam angle: from 12° to 36°. 7 colors + white / 6 rotating gobos + 8 fix gobos 3 facets rotating prism. Luminous flow: 31600lx @ 2,5m Dim: 357 x 224 x 505mm / Weight: 14kg	1.499,50€
	EVO HYBRID 360 CMY	Multi-purpose LED Beam/Spot/Wash, Motor 5800K white LED, Power 360W, Motorised linear zoom with 3° 48°, beam angle Electronic focus 2.5m-15m, Wheel of 10 colours + white 1 wheel of 11 static gobos, 1 wheel of interchangeable rotating glass gobos, Gobo size 26mm (external dimensions)/15mm (internal dimensions), CMY, CTO, trichromatic module 1 wheel of effects, 1 rotating 3-facet prism Frost filter, Linear dimmer, Variable speed strobe function, Pulse and random shutter function	2.805,00€
	EVO WASH610-CR Z	Equipped with 6 LED of 10W RGBW 4in1. CTB / CTO 2700K-8000K Control modes: DMX cable, automatic, automatic with sound detection 2 DMX modes: 13 or 15 channels. Beam angle: 6°-60°. Motorized zoom Luminous flux at 6°: 45540lx @ 1m Dim: 243 x 151 x 278mm / Weight: 3.88kg	399,50€
	EVO WASH730-Z PIX	Equipped with 7 LED of 30W RGBW 4 in 1. Control modes: DMX cable, automatic, automatic with sound detection. Beam angle: 6°-60°. Motorized zoom. Wireless Solution DMX receiver Luminous flow @ 1m: 115000lx, Luminous flow @ 5m: 7230lx Dim: 267 x 170 x 333mm / Weight: 6.5kg	756,85€
	EVO WASH740-Z STREP	Equipped with 7 LED of 40W RGBW 4 in 1 Control modes: DMX cables, W-DMX (Wireless Solution), automatic, sound detection Equipped with a Wireless DMX Wireless Solution receiver Motorized zoom. Beam angle: adjustable from 6° to 60° Luminous flux max @ 1m: 153,441. Max luminous flux @ 5m: 9525 Dim: 380 x 200 x 400mm / Weight: 9.5kg	1.124,50€
	DIAMOND PLUS	Equipped with 19 LED of 40W RGBW 4 in 1. Control modes: DMX cables, automatic, sound detection. 7 DMX modes: 21/23/35/78/92/97 or 99 channels. Motorized zoom. Beam angle: adjustable from 3° to 45°. Luminous flux at 1m: 113,500 l Dim: 376 x 418 x 372mm / Weight: 18kg / incluye flightcase	2.799,35€
	EVO BEAM 60-CR FC	Flightcase para modelo EVO BEam 60 (2 unidades)	257,83€
	EVO BEAM 100 FC	Flightcase para modelo EVO BEam 100 (2 unidades)	215,50€
	EVO SPOT 60-CR FC	Flightcase para modelo EVO Spot 60 (2 unidades)	257,50€
	EVO SPOT 120-CR FC	Flightcase para modelo EVO Spot 120(2 unidades)	323,15€
	EVO SPOT 180-CR FC	Flightcase para modelo EVO Spot 180(2 unidades)	409,15€
	EVO SPOT 250-Z FC	Flightcase para modelo EVO Spot 250 (2 unidades)	431,85€
	EVO WASH610-CR Z FC	Flightcase para modelo Air wash 610 CR Z (2 unidades)	195,85€
	EVO WASH730-Z PIX FC	Flightcase para modelo Air wash 730 Z (2 unidades)	301,15€
	EVO WASH740-Z STREP FC	Flightcase para modelo Air wash 740 Z (2 unidades)	325,15€

1. MOVING HEAD

2.1 SERIE LAMPARA

	MOVING BEAM 1 R	<p>Provided with 1R lamp/14 DMX channels/14 static gobos/13 colours + white/Prism rotation/DMX controlled operation or stand-alone operation with master/slave function/Sound-controlled via built-in microphone/Addressing via LCD control panel</p> <p>Dim: 330 x 230 x 430mm / Weight: 9.5kg</p>	583,00€
	MOVING BEAM 2 R MKII	<p>High output moving head beam effect/Light source: 2R lamp (included)/8 facets rotating prism/Colours wheel: 13 + white/Gobos wheel: 14 metal/Operational modes: master/slave, auto/sound, stand-alone and DMX-512 (15 or 19 channels)</p> <p>Dim: 430 x 250 x 330mm / Weight: 11.40kg</p>	682,50€
	MOVING BEAM 7 R	<p>Osram 230W short arc lamp/Control modes: DMX cables, W-DMX (Wireless Solution), automatic, sound detection.2 DMX modes: 14 or 16 channels Motorized focus/Beam angle: 2,5°/11 colors, 16 fixed metal gobos/Prism 16 and 24 rotary facets/Frost filter/Luminous flow: 164230lx @ 10m/Dim: 307 x 224 x 435mm / Weight: 12.8kg</p>	1.029,50€
	HYBRID 18 R	<p>Philips lamp: 18R 350W included/13 fixed metal gobos wheel + 7 glass/11 colors + white/Effects wheel: water effect, and 3 effect gobos Frost/Prism 8 + 16 + 24 facets/Motorized zoom from 4,8° to 45°/Motorized focus/Dim: 400 x 300 x 650mm / Weight: 21kg</p>	1.930,85€
	MOVING BEAM 1 R FC	Flightcase para modelo BEAM 1 R (2 unidades)	295,83€
	MOVING BEAM 2 R MKII FC	Flightcase para modelo BEAM 2 R (2 unidades)	230,50€
	MOVING BEAM 7 R FC	Flightcase para modelo BEAM 7 R(2 unidades)	350,50€

4. SERIE ARQUITECTURAL / PAR (BATTERY)



	ArchiTECH 150 BAT	<p>LED floodlight for indoor and outdoor lighting/Controllable by DMX512: 3, 5, 7 channels.7 control modes: wired DMX, wireless DMX, Auto, sound detection, Remote control supplied, manual, by ios / android Wifi application.Master-slave control, multi-unit for synchronous wireless control/Variable Speed Strobe Effect Dimensions: 231 x 170 x 236mm/ Net weight: 4.3kg</p>	499,85€
	IP-BOX 6 X 15 W PACK	<p>6 IP-BOX 6x15W RGBWA 5-in-1 LED floodlights Waterproof with IP65 protection 3 / 5 or 10 DMX channels 4 buttons and OLED display Auto, DMX512, master-slave, infrared remote control included, and wireless DMX modes Automatic Color, Fade, and Strobe modes Built-in wireless DMX transmitter/receiver Color temperature: 3000 - 7600K.</p>	2990,00€
	IP-BOX 6 X 15 W	<p>6 IP-BOX 6x15W RGBWA 5-in-1 LED floodlights Waterproof with IP65 protection 3 / 5 or 10 DMX channels 4 buttons and OLED display Auto, DMX512, master-slave, infrared remote control included, and wireless DMX modes Automatic Color, Fade, and Strobe modes Built-in wireless DMX transmitter/receiver Color temperature: 3000 - 7600K.</p>	425,00€
	TROIKOLOR4X1 5WFC	<p>Evolite TROIKOLOR 4X15W Light sources: 4LED RGBL of 15W 4 in 1 Ultra clear optics Robust and water resistant housing Projection angle: 10° Delivered with 30° diffuser Control: WDMX, Auto, manual, IR wireless DMX remote control Wireless Solution DMX channels: 7 / 8 / 11 Dimmer: 0 100% 16Bit 2 pixel groups controllable Cooling: convection (no fan) Integrated OLED screen Protection rating: IP65 Battery: 14. 8V / 11Ah Battery life : 6 to 20 hours Net weight : 6.3kg Delivered in a flight case of 6 with diffuser filters Flight case on wheels with integrated charger</p>	4962,00€
	WI-PAR 12x12W Pack	<p>12x 12W RGBWA-UV 6-in-1 LED floodlight Waterproof with IP65 protection 6 / 8 or 10 DMX channels Tilttable Linear dimmer 4 buttons and OLED screen Auto mode, DMX512, Master/Slave, infrared remote control included, and wireless DMX. Automatic Color, Fade, and Strobe modes Built-in wireless DMX transmitter/receiver Colour temperature: 3000 - 7600K Battery or mains operated Battery life: 3-15 hours (single colour) IR remote control included Projection angle: 25 degrees Power consumption: 160W max Power supply: AC100V-240V 50-60Hz Battery:</p>	2805,00€

3.1 LASER BARS

	LASERBAR8X500RE D	<p>Laser BAR 8X500 RED Bar with 8 LASER beams and 8 LEDs LASER sources: 8x 500mW red 638nm Total LASER power of 4W LED sources: 7x 4-in-1 4W RGBW LEDs Tilt movement: 180° Modulation: TTL LASER class: 3B Operating modes: musical, stand-alone, DMX, master-slave DMX channels: 10 / 23 channels Power consumption: 68 W Dimensions: 1000 x 175 x 85 mm Weight: 6.8kg</p>	551,00€
	LASERBAR6X400RG B	<p>Laser BAR 6x400 RGB Bar with 6 RGB motorised LASER beams LASER sources: 6x 400mW RGB Total LASER power of 2. 4W Red: 185mW 638nm / Green: 80mW 520nm / Blue: 150mW 445nm TILT movement: 240° PAN movement: 90° Modulation: TTL LASER class: 3B Operating modes: musical, stand-alone, DMX, master-slave DMX channels: 9 / 19 / 32 channels Power consumption: 150 W Dimensions: 1000 x 147 x 223 mm Weight: 18.2 kg</p>	1.190,50€

3. LASER

3.1 SERIE M

	M 2000	Analog modulation sources/Red 638nm 500mW, green 520nm 500mW, blue 450nm 1000mW/Total power: 2000mW /Max projection angle: 40° 128 pre-recorded figures and animations / Galvo Scans 25 KPPS @ 8° ILDA interface in & out /Dim: 138 x 230 x 126mm / Weight: 3.2kg	725,83€
	M 3000	Analog modulation sources /Red 638nm 800mW, green 520nm 800mW, blue 450nm 1500mW /Total power: 3000mW /Max projection angle: 40° 128 pre-recorded figures and animations /Galvo Scans 25 KPPS @ 8° ILDA interface in & out /Dim: 138 x 230 x 126mm / Weight: 3.4kg	864,50€

3.2 SERIE INFINIUM

	INFINIUM 2200 RGB	Sources: Pure Diode with analog modulation /Red 638nm 600mW, green 520nm 600mW, blue 447nm 1000mW /Minimum power guaranteed after optics: 2086mW /Extremely weak divergence: <1,2mrad /Beam size: <4 x 2mm /Max projection angle: 60° /Very high speed Galvo Scans 35 KPPS @ 8°/ILDA interface in & out /Dim: 238 x 246 x 163mm / Weight: 8kg	1.471,17€
	INFINIUM 3300 RGB	Sources: Pure Diode with analog modulation /Red 638nm 900mW, green 520nm 800mW, blue 447nm 1600mW /Minimum guaranteed power after optics: 3040mW /Extremely weak divergence: <1,2mrad /Beam size: <4 x 2mm/Max projection angle: 60° /Galvo Scans 35 KPPS @ 8°/ILDA interface in & out/Dim: 238 x 246 x 163mm / Weight: 8kg	1.947,83€
	INFINIUM 6600 RGB	Sources: red 638nm 1700mW, green 520nm 1800mW, blue 445nm 3100mW/Total measured output power of optics: 6378mW Extremely weak divergence <1,2mrad /Beam size: <4 x 2mm Max projection angle: 60°/Analog modulation /Galvo Scans 35 KPPS @ 8°ILDA interface in & out /Dim: 270 x 278 x 190mm / Weight: 10.4kg (flightcase included)	3.954,17€
	INFINIUM 10000 RGB	Sources: Pure diode analog /Red 638nm 2500mW/Green 520nm 2500mW Blue 445nm 5000mW /Extremely low divergence: <1,2mrad Beam size: <6 x 5mm /RGB modulation: 0 ~ 5V, analog <50kHz GT50 scan system 35 KPPS @ 8° /ILDA interface in & out Dim: 356 x 276 x 183mm / Weight: 14kg	consultar
	INFINIUM 12000 RGB FB4	Integrated Pangolin FB4 interface /Sources: Pure Diode Red 638nm 3000mW, green 520nm 3000mW, blue 445nm 6000mW Total power: 12000mW /Extremely low divergence: <1,2mrad Beam size: <6 x 5mm / RGB modulation: 0 ~ 5V, analog <50kHz GT50 scan system 35 KPPS @ 8° /ILDA interface in & out Dim: 356 x 276 x 213mm / Weight: 14.7kg	consultar
	INFINIUM 25000 RGB FB4	Integrated Pangolin FB4 interface /Sources: red 638nm 7000mW, green 520nm 7000mW, blue 445nm 12000mW /Guaranteed power after optics: 25000mW /Extremely weak divergence: <1,2mrad /RGB modulation: 0 ~ 5V, analog <50kHz /GT50 scan system 35 KPPS @ 8° ILDA interface in & out /Dim: 488 x 308 x 245mm / Weight: 32kg	consultar
	INFINIUM 5WRGB IP65	IP65 LASER Protection of diodes against electrostatic discharges by the LASORB system of Pangolin /Sources: red 1300mW 638nm, green 1500mW 520nm, blue 2200mW 455nm, Pure Diode /Total power: 5000mW /Extremely weak divergence: <1,1mrad /Beam size: <4 x 3mm. Max projection angle: 60° /Analog modulation 0 ~ 5V, <10kHz. Galvo Scans 35 KPPS @ 8° /Dim: 320 x 254 x 221mm / Weight: 11kg	consultar

4. SERIE ARQUITECTURAL

	MX BAR 180 UV	LED bar for indoor lighting Ideal for direct projection Controllable via DMX512 Variable speed strobe effect Dimmer (0-100%) Control panel with display Reset option with factory presets. 36 x 5W UV LEDs Wavelength: 395nm 60° beam angle Fan cooled Power supply via Powercon IN&OUT connector Power supply: 110V- 250V / 50-60Hz Power consumption: 180W max Dimensions: 480x104x147 mm Net weight: 3.2 kg	265,20€
	MAX BAR RGBW Pix	LED bar with pixel effects 12 groups of 3 RGBW LEDs 4-in-1 DMX512 controllable: 3/4/6/8/11/16/36/48/59 channels Variable speed strobe effect Dimmer (0-100%) with different curves Control panel with display Reset option with factory presets. Automatic effects: 10 programmes Macro colours 36 x 8W RGBW LEDs 4 dimmer curves LED frequency adjustment: 2.5K Hz/ 5K Hz/ 10K Hz/15K Hz/ 20 kHz/ 25 kHz Halogen effect 60° beam angle Forced fan cooling Power supply via Powercon IN&OUT connector.	390,00€
	MX BAR 180	Ideal for wall washer /Controllable in DMX512: 3, 4, 5, 6, 9 channels.Variable speed strobe effect /Automatic effects: 5 types of color changes36 LED of 5W RGB /9 dimmer curves /Beam angle: 60° Dim: 480 x 104 x 147mm / Weight: 3.2kg	249,20€

4. SERIE ARQUITECTURAL IP-65 (OUTDOOR)

	Maxbar 210 IP65	LED bar for indoor and outdoor lighting Controllable by DMX512: 3, 4, 5, 6, 9 channels.Variable Speed Strobe Effect /Power supply on Trueone IN & OUT connector /Automatic effects: 5 kinds of color changes/42 5W RGB LED Dimensions: 535 x 153 x 182mm Net weight: 4kg	consultar
	PAR COB 150	150W architectural floodlight with RGBW colour mixing. LED : LED 150 W RGBW 4in1 - Power consumption : 150 W - DMX channels : 11 DMX channels - PMW rate : 900 Hz ~ 10 000 Hz - Dimming curve : 4 dimming curve modes - 6 DMX modes : 1CH,2CH,4CH,6CH,8CH,11CH - Control protocol : DMX512 - RDM	425,85€
	ArchiTECH 150	LED floodlight for indoor and outdoor lighting Controllable by DMX512: 3, 4, 5, 6, 9 channels.Variable Speed / Strobe Effect Dimmer (0-100%) with different curves /Automatic effects: 5 types of color changes /30 LED of 5W RGB /Dimensions: 231 x 170 x 236mm /Net weight: 3.84kg	290,00€
	archiTECH 270 IP65	54 LED of 5W RGB /Controllable in DMX512: 3, 4, 5, 6, 9 channels. Automatic effects: 5 types of color changes /9 dimmer curves Beam angle: 60°/Can be used outdoors (IP65) /Power supply on waterproof connector delivered /Dim: 360 x 221 x 266mm / Weight: 8.8kg	499,00€
	ArchiTECH 600	LED floodlight for indoor and outdoor lighting /Controllable by DMX512: 3, 6, 4, 8, 11 channels/Variable Speed Strobe Effect Reset option with factory presets.Automatic effects: 5 types of color changes/60 LEDs of 10W RGBW 4in1, 700mA Dimensions: 557.5 x 125 x 379.5mm /Net weight: 15.3kg	899,00€
	ArchiTECH 600 FC	Flightcase para modelo ARCHITECH 600 (2 unidades)	445,00€
	PAR COB 150 FC	Flightcase para modelo PAR COB 150 (8 unidades)	380,00€

5. SERIE HAZER



HazeBox 1500

Professional flightcase haze machine/Use with HAZER water-based fluid only /2 DMX channels /LCD screen for setting/ Heating time: 3 minutes /Heater power: 1500W /Continuous fog production
Dim: 550 x 190 x 460mm / Weight: 16kg

550,50€

6. SERIE HEAVY FOG



HeavyFog 2000 C

Produces thick smoke that stays on the ground /Use with water and Evolite HeavyFog Fluid PRO)Power: 2000W /Controllable in DMX, manual, timer, with flow and fan control /HF remote control included (2 buttons)SUS304 stainless steel tank /Equipped with high quality ultrasonic nebulizers/ Dim: 610 x 380 x 470mm / Weight: 28kg

899,00€

HeavyFog 3000 C

Designed for very large performances /Use with water and Evolite HeavyFog Fluid Pro smoke fluid /Power: 3000W /Preheating time: 3 to 4 minutes /Controllable in DMX, manual, timer, HF remote control included with flow and fan control /Equipped with high quality ultrasonic nebulizers /Dim: 760 x 440 x 550mm / Weight: 42kg

1280,17€

HeavyFog 4000

Produces thick smoke that stays on the ground /Use with HeavyFog Fluid type heavy smoke liquid only /Heating body: 4000W /Use with water /Supplied with 2 black extendable tubes (1.5m) and diffusers /DMX control of fan speed and speed /Dimensions: 835 x 500 x 630mm /Gross weight: 53kg

1570,50€

3.1 SERIE PYROTECHNIC MACHINE



SPARK 600 TWIN SET

Set of 2 professional sparklers in flightcase- Easy and safe to use - For use with Evolite Evo Spark Powder only - 2 DMX channels - No special authorisation required - Heating time: 3 minutes - Tank capacity: 10-15 minutes - Heating element: 1500W - Self-cleaning function - Continuous spark production over 30 sec max: 1500W - Self-cleaning function - Continuous spark. production over 30 sec max - Max flow: 1 to 6 meters of projection - Radio

1515,00€



SPARK 600

EVO SPARK 600 - EVOLITE - Professional Spark Machine - Easy and safe to use - For use with Evolite Evo Spark Powder only - 2 DMX channels - No special authorisation required - Heating time: 3 minutes - Tank capacity: 10-15 minutes - Heating element: 1500W - Self-cleaning function - Continuous spark production over 30 sec max: 1500W - Self-cleaning function - Continuous spark. production over 30 sec max - Max flow: 1 to 6 meters of projection - Radio

775,00€



DOUBLE SPIN SPARK

Evolite Double Spin Spark Professional rotating double spark machine For use with Evolite's Evo Spark Powder only 2 or 4 DMX channels Continuous 360° rotation Aluminium body Warm-up time: 5 minutes Heater: 1300W Continuous spark production over 30 sec max Maximum output: 1 to 4 metres of projection Controls: DMX or remote control supplied Fuse: 10A/230V Voltage: AC230V, 50Hz Power consumption: 1300W Supplied in flight case. Dimensions: 365 x 365 x 400mm Weight: 20 kg

2580,00€

7. ACCESORIOS

SPLITTER 8

DMX signal distributor with signal amplifier /1 input and 8 outputs
All outputs are isolated from the input/Internal fuse: F-1A / 250V PTC
Supply voltage: AC 110-240V / 50-60Hz Dim: 200 x 200 x 90mm /
Weight: 2kg

159,45€


DWT-512

2.4GHz wireless DMX transceiver /Range: 600 meters (without
obstacle) /Wireless-Solution (W-DMX) and Wi-DMX compatible Power
supply by 12V DC transformer /Dimensions: 129 x 114 x 34mm
Net weight: 310g

129,50€


EVOHAZERFLUIDHIGH5L

5L Evolite Hazer Fluid high tech 5L liquid, complies CE

39,00€


EVOHAZERFLUIDP20L

20L Evolite Hazer Fluid high tech 20L liquid, complies CE

149,00€


**EVOHEAVYFOGFLDPRO
5 L**

Evolite Heavyfog Fluid PRO 5L heavy smoke liquid, produces a white
smoke that dissipates once it leaves the ground, complies with NF
and CE standards

24,90€


**EVOHEAVYFOGFLDPRO
20**

Evolite Heavyfog Fluid PRO 20L heavy smoke liquid, produces a white
smoke that dissipates once it leaves the ground, complies with NF
and CE standards

89,45€


SPARK 600 POWSER

EVO SPARK 600 POWDER - EVOLITE 200g bag - Titanium and
zirconium alloy - Specially dedicated to the EVO SPARK 600

31,50€



SLS

**Sound
Light
Spain**

L

- ILUMINACIÓN LED – ACCESORIOS –
SONIDO – CONTROL - EFECTOS

MAC MAH

Tarifa 2023

www.soundlightspain.com



1. COLUMNA ACTIVA



MAC MAH LS1200

Altavoz active de 12 " para montaje en Bass-reflex bobine 2,5" 4 altavoces 3" para medios + tweeter tweeter Bi-amplificación AB de 600W RMS / 1200W ,lector usb con pantalla LCD ID3 Bluetooth 4. receptor ajustable, cable speakon y mando a distancia IR suministrado 2 entradas XLR / Jack combo. Salida paralela XLR de nivel de micrófono o de línea - 1 entrada RCA estéreo

560,00€

1.1 ALTAVOCES ACTIVOS



MAC MAH AS110

Altavoz active de 10 " , 1000 Watios biamplificado,con DSP-respuestas frecuencia 35Hz-20Khz-tweeter 1,75 titanio-spl max128dB-modulo bluetooth-dimensiones 405 x 420 x 670mm- peso 15 Kgs

299,00€



MAC MAH AS112

Altavoz active de 12 " , 1000 Watios biamplificado,con DSP-respuestas frecuencia 35Hz-20Khz-tweeter 1,75 titanio-spl max128dB-modulo bluetooth-dimensiones 405 x 420 x 670mm- peso 17 Kgs

358,00€



MAC MAH AS115

Altavoz active de 15 " , 1000 Watios biamplificado,con DSP-respuestas frecuencia 30Hz-20Khz-tweeter 1,75 titanio-spl max131dB-modulo bluetooth-dimensiones 485 x 450 x 775 mm - peso 21 Kgs

410,00€

MAC MAH AS110 COVER

Funda protectora para modelo Mac Mah AS110

30,00€

MAC MAH AS112 COVER

Funda protectora para modelo Mac Mah AS112

39,00€

MAC MAH AS115 COVER

Funda protectora para modelo Mac Mah AS115

39,00€



MACMAH AS815 SUB

15" amplified subwoofer with DSP 800 W RMS, granite paint finish, base for speaker stand. Complements the MAC AS series speaker range. Frequency response: 35 Hz - 200 Hz Sensitivity (1 m / 1 W): 96.5 dB Impedance: 4 Ω Woofer 15" 75 mm 80 OZ SPL: 128 dB DSP: 48 kHz - 24-bit sampling frequency Amplifier type: Class D RMS power: 800 W Peak power: 1600 W THD:

650,00€



MACMAH AS818 SUB

18" amplified subwoofer with DSP 800 W RMS, granite paint finish, base for speaker stand. Complements the MAC AS series speaker range. Frequency response: 30 Hz - 200 Hz Sensitivity (1 m / 1 W): 96.5 dB Impedance: 4 Ω Woofer 18" 75 mm 80 OZ SPL: 129 dB DSP: 48 kHz - 24-bit sampling frequency Amplifier type: Class D RMS power: 800 W Peak power: 1600 W THD:

890,00€

MAC MAH AS815 COVER

Funda protectora para modelo Mac Mah AS815

50,00€

MAC MAH AS818 COVER

Funda protectora para modelo Mac Mah AS818

55,00€



1.2 ALTAVOCES BATTERY



MACMAH MOBILE 12UHF	Sistema de sonido portátil de alta gama con batería MacMah Mobile 12 UHF, 500W de potencia, altavoz de 15", excelente calidad de sonido, ideal para la difusión de música, equipado con 2 micrófonos UHF inalámbricos, perfecto para su calidad	395,00€
MACMAH MOBILE 15UHF	Sistema de sonido portátil de alta gama con batería MacMah Mobile 15 UHF, 700W de potencia, altavoz de 15", excelente calidad de sonido, ideal para la difusión de música, equipado con 2 micrófonos UHF inalámbricos, perfecto para su calidad	425,00€

1.3 PLAYER



MS-PLAYER	Lector USB/SD - receptor FM - lector Bluetooth Entradas(4 X RCA) y micrófono (Combo XLR)- formato 19" / 1 uni. Salida master (XLR)-salida casco mini-jack3.5-infrarojos- consumo 50W.	129,00€
------------------	--	---------

2.1 SERIE LED

2.1 MOVING HEAD



MAC BEAM 1R	Lámpara YODN 1R 120W (5000H) suministrada con 12 canales DMX. 11 gobos fijos + abiertos. 12 colores + blanco Dimmer y Strobe. Selección de colores con efecto arco iris Ajuste fino de PAN y TILT/ Encendido y apagado de la lámpara por DMX Prisma de 8 caras con control DMX de rotación y modo automático con funciones maestro-esclavo, detección de sonido Dim: 310 x 230 x 390mm / 9kg	550,50€
--------------------	--	---------



MAC BEAM 100	100W led blanco / 9500K LED Beam Modos de control: DMX, automático, detección de sonido, maestro-esclavo Modo DMX: 12 canales Ángulo del haz: 3°. Dimmer de 0 a 100% Estroboscopio de 1 a 20 flashes/seg Rueda de 7 colores + blanco con efecto Arco Iris - Rueda de 7 gobos fijos Prisma 8 caras giratorio circular Dim: 320 x 235 x 150mm / 4,06kg	490,50€
---------------------	--	---------



MAC SPOT 100	100W LED Spotlight, efficient light output and many effects. 100W 9500K white LED - 14 DMX channels - Operating modes: DMX, sound activated, master-slave and automatic - 1 wheel of 7 fixed gobos + open, gobo shake & rainbow effect - 1 wheel of 6 rotating glass gobos + open, rainbow and shake - 1 wheel of 7 colours + white, half colours & rainbow effect - 6 facet rotating prism, 6 facet rotating prism, bi-directional variable speed - Motorised focus - Dimmer 0 - 100% - Strobe - Pan/tilt rotation with adjustable	490,50€
---------------------	---	---------



MAC WASH 1915Z	19x15W RGBW LED Wash with 3-zone circle LED control, zoom, DMX, music or master/slave control. 19 x 15W RGBW LEDs (4 in 1) - 16 or 24 DMX channels - 540° PAN and 270° TILT movement - Precise and flexible 16-bit PAN/TILT resolution - 6-50° zoom angle - 0-100% red, green, blue and white spars - RGBW colour mixing system - Rainbow effect, Macro effects, Strobe effect - 3 zones of LED control in a circle RGBW colour mixing system - 3 LED control	490,50€
-----------------------	---	---------



MAC WASH 740Z	7x40W RGBW LED Wash, zoom 3°-60°, DMX, music or master/slave control- 17 or 45 DMX channels - Precise and flexible 16-bit PAN/TILT resolution 0-100% red, green, blue and white spars - RGBW colour mixing system -Effet Rainbow (arc-en-ciel), effets Macros, Strobos	490,50€
----------------------	--	---------



2.2 MOVING HEAD



MAC FLIGHTCASE	Flighcase Mac mah para modelo: MAC BEAM 100 (2 unidades) MAC BEAM 1 R (2 unidades) ,MAC SPOT 100 (2 unidades) MAC WASH 1915Z(2unidades), MAC WASH 740Z(2unidades),	255,50€
-----------------------	--	---------

2.3 EFECTOS LED



MULTI-FX BAR - MAC MAH	Bar all in one - 2 Derby effects with 4 leds of 3w RGBW - 2 effects per led with 3 leds of 4w 4-in-1 RGB-UV - UV light - 1 red 100mW and green 50mW multi-bridge laser on the top of the bar - 4 white LEDs of 2w for the strobe effect - Bag for transport - DMX channels: 3 or 26 channels - Controllable by DMX, many automatic modes, musical mode and remote control - Width of the bar: 1m - Indoor use - Delivered with stand and carrying bag - Power supply: AC100-240V 50 / 60Hz	255,50€
-------------------------------	--	---------




PYRAMIDA LZR MACMAH	Professional RGBW Beam effect LED light play and a green multi-point LASER in the center. Metal case, 17 or 49 channel DMX operation. Net weight 11Kg	290,50€
----------------------------	---	---------



MEGA UFO LZR MACMAH	Red, Green, Blue and White Beam Effect Bee Honeycomb - 22 DMX channels Red and green LASERs produce hundreds of beams Operating modes: DMX, master-slave, sound activated, auto Light source: Beam effect with 6 x 10W RGBW LEDs ultra high brightness Light source: Bee honeycomb: 4 x 10W RGBW LEDs LASER: 532nm / 50mW LASER diode (green), 638nm / 100mW LASER diode (red) Power supply: AC110-240Vac 50 / 60Hz Dimensions: 300 x 300 x 250mm - Net weight: 4kg	360,50€
----------------------------	---	---------



SPIN BEAM MACMAH	Red, Green, Blue and White Beam Effect Bee Honeycomb - 22 DMX channels Red and green LASERs produce hundreds of beams Operating modes: DMX, master-slave, sound activated, auto Light source: Beam effect with 6 x 10W RGBW LEDs ultra high brightness Light source: Bee honeycomb: 4 x 10W RGBW LEDs LASER: 532nm / 50mW LASER diode (green), 638nm /	480,50€
-------------------------	--	---------



CYCLONE LZR MACMAH	CYCLONE LZR - MACMAH Set of lights with rotating multicoloured beams and Mac Mah Cyclone-LZR green multipoint LASER Light sources: 18 x 9W RGB 3-in-1 LEDs + 1 x 520nm / 80mW green LASER Class 3B Rotating effect Numerous automatic programmes DMX channels: 10 / 60 channels Power supply via male IEC connector Max consumption: 200W	330,50€
---------------------------	---	---------



PYRAMIDA-LZR FLIGHT CASE	Flight case for Pyramida-LZR Mac Mah - Reinforced corners - Robust construction Net weight 10Kg	255,50€
---------------------------------	---	---------

2.4 PAR LED



<p>MACSILENTPAR 7X10W 4 X 1 RGBW</p>	<p>SILENTPAR 7X10W 4IN1 - Aluminium housing - DMX, Auto, Music, IR remote control. - Light sources: 7 x 10W RGBW 4 in 1 LEDs - Light beam angle: 45 degrees, no ventilation noise - Variable strobe function - Dimmer 0-100% - Perfect colour mixing thanks to its 4 in 1 LEDs - DMX channels: 4 or 8 channels - Max consumption: 70W - Double fixing trier for easy floor positioning and hanging - Power supply via PowerCON connector - Link possible via PowerCON power cable - Carton dimensions : L 270 x W</p>	<p>115,50€</p>
<p>MACSILENTPAR 7X10W 6 X 1 RGBWA + UV</p>	<p>SILENTPAR 7X10W 6IN1 Aluminium housing - DMX, Auto, Music, IR remote controllable. - Light sources : 7 LEDs of 10W RGBWA/UV 6 in 1 - Light beam angle: 45 degrees - Variable strobe function - Dimmer 0-100% - , no ventilation noise - Perfect colour mixing thanks to its 6 in 1 LEDs - DMX channels: 6 or 10 channels - Max power consumption: 70W - Double mounting trier for easy floor positioning and hanging - Power supply via PowerCON connector -</p>	<p>126,00€</p>
<p>MACSILENTPAR 12X10W 4 X 1 RGBW</p>	<p>The Mac Mah SilentPAR 12X10W RGBW 4-in-1 is an LED projector that operates without fan noise. Ideal for use in theatres and performances, it offers a perfect colour mix thanks to its 4-in-1 LEDs. Aluminium housing - DMX, Auto, Music, IR remote control. - Light sources: 12 x 10W RGBW 4 in 1 LEDs - Light beam angle: 45 degrees - Variable strobe function - Dimmer 0-100% - Silent aluminium NFC box, no fan noise - Perfect colour mixing thanks to its 4 in 1 LEDs - DMX</p>	<p>130,50€</p>
<p>MACSILENTPAR 12X10W 6 X 1 RGBWA + UV</p>	<p>SilentPAR 12x10W 6-in-1 LED PAR (RGBWA/UV), no fan noise, ideal for performance or theatre, perfect colour mixing with its 6-in-1 LEDs. Aluminium housing - DMX, Auto, Music, IR remote control. - Light sources: 12 x 10W RGBWA/UV 6 in 1 LEDs - Light beam angle: 45 degrees - Silent NFC aluminium housing, no ventilation noise - Perfect colour mixing with 6 in 1 LEDs - Variable strobe function - Dimmer 0-100% - DMX channels : 6 or 10 channels -</p>	<p>155,00€</p>
<p>MACSILENTPAR 12X12W 6 X 1 RGBWA + UV</p>	<p>SilentPAR 12x12W 6-in-1 LED PAR (RGBWA/UV), no fan noise, ideal for performance or theatre, perfect colour mixing with its 6-in-1 LEDs. Aluminium housing - DMX, Auto, Music, IR remote control. - Light sources: 12 x 12W RGBWA/UV 6 in 1 LEDs - Light beam angle: 25 degrees - Silent NFC aluminium housing, no ventilation noise - Perfect colour mixing with 6 in 1 LEDs - Variable strobe function - Dimmer 0-100% - DMX channels : 6 or 10 channels -</p>	<p>175,00€</p>





LIGHTING



L

FOCO BATERÍA MAGNÉTICO – FOCO LED
INTERIOR / EXTERIOR BATERÍA – PROYECTOR
DE GOBO /EFECTOS /MOVING HEAD




SLS-ILUMINACIÓN

Tarifa 2023

1. FOCO BATERÍA MAGNÉTICO

	SLS-112B BAT/ SMALL PAR WIRELES	Foco Batería Magnético 1 LED x 12W (RGB, 4 en 1 - blanco cálido) - Modo de control: DMX (4,6,10 ch) Wireless - Mando a distancia IR manual - IP30 - Tiempo de carga 5h - Tiempo de uso de 5h a 12h - Dimensiones: 80 x 157mm.	292,65€
	SLS-112B DIF	Difusor para foco de batería magnético SLS-112B	12,54€
	SLS-112B OUTDOOR	Funda para la lluvia de foco SLS-112B	15,72€
	SLS-112B MIRROR	Espejo para cubierta de foco SLS-112B	37,30€
	SLS-112B CHARGE	Cargador de focos de batería SLS-112B	150,80€
	SLS-112B TOTE	Maleta de transporte para 6 Small Par Batería SLS-112B	198,41€
	SLS-112B PACK	Pack completo: incluye, 6 focos de batería SLS-112B - 6 difusores - 6 fundas para la lluvia - 6 espejos de cubierta - 1 cargador y 1 maleta de transporte.	1.762,00€

2. FOCO/BARRA/ARQUITECTURAL PARA LED INTERIOR / EXTERIOR BATERÍA

	SLS- BAT/PAR 1218 IP FLAT WIRELES	Par Led batería 12 X18W - 12 LED de 18W (RGBWA+ UV) 6 EN 1 - Ángulo 25° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: 6/10 DMX - Consumo: 220 W - Autonomía: 20h - 1 color/ 8 horas full - 2,4G Wireless - Dimensiones: 210 x 115 mm - Peso: 5kg - IP65.	666,00€
	SLS-BAT/PAR1218-FC	Flight case de carga y transporte para 8 unidades SLS-1218 BAT/PAR	595,00€
	SLS- BAT/BAR 1818 FLAT WIRELES	Barra Led batería 18X18W - 18 LED de 18W (RGBWA+ UV) 6 EN 1 - Ángulo 35° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: 6/10 DMX - Consumo:325 W - Autonomía: 20h - 1 color/ 8 horas full - 2,4G Wireless - Dimensiones: 1000 x 110 mm - Peso: 9 kg - IP65.	795,00€
	SLS-BAT/BAR1818-FC	Flight case de carga y transporte para 4 unidades SLS-BAT/BAR1818	470,00€
	SLS-BAT ARC 2415 WIRELES	Arquitectural Led batería 24X15W - 24 LED de 15W (RGBW-W, 4 en 1) - Ángulo 25° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: 6/10 DMX - Consumo: 360 W - Autonomía: 20h - 1 color/ 8 horas full - 2,4G Wireless - Dimensiones: 362 x 138 x 299mm - Peso: 9.5kg - IP65.	850,00€
	SLS-BAT/ARC2415 FC	Flight case de transporte para 4 unidades SLS-BAT/ARC2415	470,00€

2. FOCO COB LED UV / IP65


SLS- PAR UV-100 IP

Par cob led 1 x 100 watos ultravioleta - Ángulo 60° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: 3/4/6 DMX - Consumo: 100 W - Dimensiones: 185 x 275 mm - Peso: 4.8kg - IP65.

357,00€

2. EFECTO MOVING HEAD


SLS- PIX BAR 1815 IP

Barra Led 18X15W - 18 LED de 15W (RGBWA+ UV) 6 EN 1 - - Ángulo 35° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático- pixel a pixel - Canales: 6/10/108/110 DMX - Consumo:275 W - Dimensiones: 1010 x 150 mm - Peso: 9,5 kg - IP65.

430,00€

SLS- PIX BAR 1815-FC

Flight case de transporte para 6 unidades SLS-PIX /BAR1815

430,00€


SLS- EF 5 X 60 W / STROBE

Efecto Led 5 X60W -5 LED de 60W (RGB) 3 EN 1 - pant / tilt sin fin - efecto strobe- Ángulo beam 4° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: 33/53/69/105 DMX - Consumo: 500 W - Dimensiones: 520 x 180 x 380mm - Peso: 12kg.

920,00€


SLS- EF 5 X 60 W-FC

Flight case de transporte para 4 unidades SLS- EF 5 X 60 W

430,00€

SLS- MBEAM60 RGBW

Efecto móvil 1 x 60 w (RGBW) 4 EN 1 - pant / tilt sin fin- Ángulo 4° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales:18 DMX - Consumo: 60 W - - Dimensiones: 303 x 210mm - Peso: 5,3kg - IP65.

560,00€


SLS- 600 BWS PROFILE

Cabeza movil Led de 600 W-(6800K)- BWS+PROFILE-CMY-CTO-(2800K-6500K)-Zoom 6°-50°- Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: estándar 36 DMX - Consumo: 980 W - Dimensiones: 510 x 345 x 800mm - Peso: 43kg - .incluye flightcase

3950,15€

SLS- 600 BWS FC

Flight case de transporte para 1 unidad SLS- 600 BWS

420,00€

SLS- PROTECTOR DE LLUVIA

Funda protectora de lluvia diámetro 720 mm.

95,20€

3. PROYECTOR DE GOBO


SLS-PRO-GO45

Tipo de LED: Cree - Temperatura LED: White 7500k - Óptica: 15°/20°/25° - Potencia de entrada: 100V - 240V/ 56-60Hz - Potencia: 45W - Fuente de alimentación: meanwell - Consumo: 120W - Temperatura de trabajo: 20°C - 50°C - Dimensiones: 32 x 20 x 20cm - Distancia de proyección recomendada: Entre 15-25m en oscuridad y 8m en zona iluminada - Enfoque manual - Clara proyección - Dimmer - Imagen rotativa - Peso: 3,5kg.

310,00€

SLS-GO45

Gobo de cristal para proyector SLS PRO-GO45 - Tamaño diámetro externo/interno: 53,3mm/ 25mm

130,00€

2. EFECTO LED SUELO



SLS-DF3D MIRROR	SLS Efecto Suelo modelo espejo 3D, dim. 500x500x70-Voltage entrada: AC90V-240V, 50-60HZ, SMD5050, 64 Leds. Sistema magnético sin conexiones. Temperatura de trabajo: -30° +40° IP53 - Peso 8.5 Kgs.	245,00€
SLS-DF3D MATE	SLS Efecto Suelo modelo translúcido, dim. 500x500x70-Voltage entrada: AC90V-240V, 50-60HZ, SMD5050, 64 Leds. Sistema magnético sin conexiones. Temperatura de trabajo: -30° +40° IP53 - Peso 8.5 Kgs.	245,00€
SLS-DF3D STARLIT	SLS Efecto Suelo modelo mini led , dim. 500x500x70-Voltage entrada: AC90V-240V, 50-60HZ, SMD5050, 64 Leds. Sistema magnético sin conexiones. Temperatura de trabajo: -30° +40° IP53 - Peso 8.5 Kgs.	245,00€
SLS-DF3D DIGITAL LED	SLS Efecto Suelo modelo led digital, dim. 500x500x70-Voltage entrada: AC90V-240V, 50-60HZ, SMD5050, 64 Leds. Sistema magnético sin conexiones. Temperatura de trabajo: -30° +40° IP53 - Peso 8.5 Kgs.	245,00€



2. EFECTO LED SUELO



SLS-SOFTWARE FLOOR	SLS Control Software para efecto de pantalla de suelo, control por DMX y sistema remoto	760,00€
SLS-MANDO FX FLOOR	SLS Mando para control remoto del sistema para de pantalla de suelo FX	245,00€
SLS-IPAD CONTROL	SLS programa de control para personalizar las imagenes	1468,00€
SLS-POWER SUPPLY FX	SLS Sistema de fuente alimentación Meanwell, potencia 1000W para sistemas de efecto de suelo, Soporta hasta 8 metros lineales de pantalla de suelo	495,00€
SLS-FINAL TRIM CABLE 1 MT	SLS Embellecedor para módulo de suelo FX con conexiones de entrada, dimensiones 1000mm Soporta hasta 8 metros lineales de pantalla de suelo	190,00€
SLS-FINAL TRIM CABLE 0,5 MT	SLS Embellecedor para módulo de suelo FX con conexiones de entrada, dimensiones 500mm Soporta hasta 8 metros lineales de pantalla de suelo	150,00€
SLS-FINAL TRIM SIMPLE 1 MT	MPL SLS Embellecedor para modulo de suelo FX. Dimensiones 1000mm	90,00€
SLS-FINAL TRIM SIMPLE 0,5 MT	MPL SLS Embellecedor para modulo de suelo FX. Dimensiones 500mm	45,00€
SLS-FINAL TRIM CORNER	SLS-Corner Embellecedor para modulo de suelo FX esq	39,00€
SLS-FX FLOOR FC	Flightcase para transportar 8 modulos de suelo fx	295,00€
SLS-FX ACCESOR FC	Flightcase para transportar accesorios de suelo fx	460,00€



10.

ILUMINACIÓN DECORATIVA MÓVIL

ILUMINACIÓN DECORATIVA MÓVIL - MOTORES - PACKS



01. ILUMINACIÓN DECORATIVA MÓVIL



SLS-BK15

Esfera para motor móvil con DMX - 36 LEDs tipo RGBW - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Diámetro 150mm - Ángulo de visión 360° - Potencia: 12W.

79,03€

SLS-BK15 FC

Flight case para 20 unidades de SLS-BK15.

283,17€



SLS-BK25

Esfera para motor móvil con DMX - 42 LEDs tipo RGBW - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Diámetro: 250mm - Ángulo de visión 360° - Potencia: 20W.

85,61€

SLS-BK25 FC

Flight case para 16 unidades de SLS-BK25, SLS-GK25, SLS-FK25.

283,17€



SLS-BK35

Esfera para motor móvil con DMX - 42 LEDs tipo RGBW, SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Diámetro: 350mm - Ángulo de visión 360° - Potencia 20W.

92,20€

SLS-BK35 FC

Flight case para 12 unidades de SLS-BK35.

283,17€



SLS-GK25

Esfera de cristal opaco para motor móvil con DMX - Monocolor blanco cálido - IP33 (sólo para uso interior) - Diámetro: 250mm - Ángulo de visión 360° - Potencia: 5W.

88,90€

SLS-FK25

Esfera de fútbol para motor móvil con DMX - 36 LEDs tipo RGBW - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Diámetro 250mm - Ángulo de visión 360° - Potencia: 12W.

82,32€



SLS-PK35

Plato para motor móvil con DMX - 126 LEDs tipo RGB - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Diámetro: 350mm - Potencia: 30W.

171,22€



SLS-EK35

Estalactita para motor móvil con DMX - 280 LEDs tipo RGB - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Dimensiones: 100 x 1.040mm - Ángulo de visión 360° - Potencia: 54W.

125,12€

SLS-LK120

Lágrima píxel-píxel para motor móvil con DMX - 144 LEDs tipo RGB - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Dimensiones: diámetro 3cm, largo 120cm - Potencia: 35W.

131,71€



SLS-TK120

Tubo píxel-píxel para motor móvil con DMX - 72 LEDs tipo RGB - SMD5050 - IP33 (sólo para uso interior) - Dimensiones: diámetro 6.5cm, largo 100cm - Potencia: 20W.

131,71€

02. MOTORES



SLS-K MOTOR6	Doble motor móvil para esferas DMX - Longitud del cable: 6m con control DMX512 (3-5 pin XLR).	540,01€
SLS-K MOTOR12	Doble motor móvil para esferas DMX - Longitud del cable: 12m con control DMX512 (3-5 pin XLR).	974,65€
SLS-K MOTOR6 PIXEL	Doble motor móvil para tubos píxel-píxel DMX - Longitud del cable: 6m con control DMX512 (3-5 pin XLR).	540,01€
SLS-K MOTOR12 PIXEL	Doble motor móvil para tubos píxel-píxel DMX - Longitud del cable: 12m con control DMX512 (3-5 pin XLR).	974,65€
SLS-K MOTOR FC	Flight case para 10 unidades de SLS-K MOTOR.	270,00€

03. PACKS



SLS-KIT BK MOTOR6	Incluye doble motor de 6m + Esfera de 25 o 35cm.	632,20€
SLS-KIT BK MOTOR12	Incluye doble motor de 12m + Esfera de 25 o 35cm.	1.066,84€

The logo for SLS (Sound Light Spain) is displayed in a large, bold, white font.

Sound
Light
Spain

SOUND

S

SERIE COMPACT – SUBGRAVES COMPACTOS –
SERIE EVOLUTION – DANCE STACK –
SUBWOOFER GRAN FORMATO- MONITORES –
SERIE REVOLUTION – MEGAFONÍA ALTO
RENDIMIENTO – AMPLIFICACIÓN Y PROCESADO




FUNKTION ONE

Tarifa 2023

www.soundlightspain.com

1. SERIE COMPACT

1.1 ALTAVOZ DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN

	F5	Altavoz de madera de 1x 5" - Potencia: 30W RMS - Impedancia: 16 Ohmios - Conector: Euroblock - Dispersión: 90°H x 45°V - Dimensiones: 168 x 238 x 163mm - Colores: blanco, negro y violeta.	513,00€
	F55	Altavoces de madera de 2x 5" - Potencia: 60W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - Conector: Euroblock - Dispersión: 90°H x 45°V - Dimensiones: 287 x 160 x 188mm - Colores: blanco, negro y violeta.	729,00€
	F81	Altavoz de madera de 8" y un motor de 1" - Potencia: 100 W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - Conector: Euroblock - Dispersión: 90°H x 45°V - Dimensiones: 250 x 353 x 225mm - Colores: blanco, negro y violeta.	1012,50€
	F101	Altavoz de madera de 10" y un motor de 1" - Sensibilidad: 101dB a 1W/1m - Potencia: 150W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - Dispersión cónica: 90° - Conector: Speakon - Dimensiones: 297 x 419 x 279mm - Colores: blanco, negro y violeta.	1.377,00€
	F1201	Altavoz de madera de 12" y motor de 1" - Potencia: 350W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - Dispersión: 90°H x 40°V (rotativo) - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 398 x 600 x 345mm - Colores: blanco, negro y violeta.	2.025,00€
	F88(G)	Altavoz de madera de 2 x 8" y motor de 1" - Rejilla de elegante diseño que cubre toda la parte frontal - Dispersión: 120°H - Sensibilidad: 99dB desde 60Hz a 18KHz - Potencia: 400W RMS - Impedancia: 6 Ohmios - Colores: blanco negro y violeta.	2.335,50€

1.2 ACABADOS

WEATHER RESISTANT	Todos los modelos se pueden tratar para intemperie con tratamiento poliurea (incremento 18%).	+18%
COLORES	Todos los modelos se pueden pintar en el color que se quiera (Consultar precios)	Consultar
PAINT-1(V)	1L de pintura violeta (base agua)	67,50€
PAINT-5(V)	5L de pintura violeta (base agua)	297,00€
PAINT-12(V)	10.2L de pintura violeta (base agua)	472,50€

1.3 ACCESORIOS

WMB-F5	Soporte para pared para F5	62,10€
WMS-50/55/81	Soporte para pared para F55 y F81	121,50€
WME-100	Soporte para pared para F101 y F88	143,10€
WME-1201	Soporte para pared para F1201	216,00€
YF5-K1	Soporte tipo lira vertical para F5	60,75€
YF55-K1	Soporte tipo lira vertical para F55	54,00€
YF81-K1	Soporte tipo lira vertical para F81	67,50€
YF88-K1	Soporte tipo lira vertical/ horizontal para F88	143,10€
YF101-K1	Soporte tipo lira vertical para F101	81,00€
YF1201-K1	Soporte tipo lira vertical/horizontal para F1201- incluye tornillos para fijación de sistema.	108,00€

2. SUBGRAVES COMPACTOS

2.1 SUBGRAVES PASIVOS

	SB8 -NUEVO-	Subgrave de perfil bajo de 8", acabado estándar (1 x 8", 250W) Dimensiones: 274 x 393 x 440mm - Peso: 14Kg.	1228,50€
	SB10 -NUEVO-	Subgrave de perfil bajo de 10", acabado estándar (1 x 10", 350W)	1.485,00€
	MB212	Subgrave 2x 12" - Potencia: 600W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 350 x 1000 x 610mm - Peso: 48Kg.	3.645,00€
	MB112	Subgrave compacto ideal para complementar a los recintos acústicos F55 y F81 - Incorpora un altavoz de 12" de 250W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 300 x 822 x 410mm - Peso: 20Kg.	1.593,00€
	BR115	Subgrave Bass Reflex 1x 15", con rejilla - Potencia: 500W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 562 x 491 x 514mm. Peso 33Kg.	2.592,00€
	BR118	Subgrave Bass Reflex 1x 18", con rejilla - Potencia: 550W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 622 x 548 x 544mm - Peso: 38Kg.	2.875,50€
	F115 Mk2	Subgrave bocina plegada de 1x 15" - Potencia: 400W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 590 x 430 x 603mm - Peso: 34Kg.	2.727,00€
	F118 Mk2	Subgrave bocina plegada de 1x 18" - Potencia: 450W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones 496 x 672 x 723mm - Peso: 45Kg.	3.024,00€

2.2 SUBGRAVES ACTIVOS



SB8-A	Subgrave de perfil bajo de 8 ", acabado estándar activo con amplificación para alimentar 2 unidades de F5 (1 x 8", 250W) Dimensiones: 274 x 393 x 440mm - Peso: 14Kg.	2.646,00€
SB10-A	Subgrave de perfil bajo de 10 ", acabado estándar activo con amplificación para alimentar 2 unidades de F81 (1 x 10", 400W) Dimensiones:	2.916,00€

2.3 ACCESORIOS

WK-4IN	Kit de 4 ruedas para subgraves para modelos (F215Mk2, F118, F218, F121, F221, BR118, BR218, BR221, IB218).	162,00€
ASP-M20-L	Soporte telescópico para subgrave con rosca M20 y diámetro 35mm	178,20€
EB(M10) A/B	Tornillo de argolla M10 para elevación dentro o fuera del eje: diámetro 14/21 mm	40,50€

3. SERIE EVOLUTION

3.1 EVOX







EVOX-URC	Altavoz de 3 vías - Altavoz de 15" para graves, 8" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1" para agudos - 2x conectores Speakon NL8 - Dispersión: 90°H x 15°V - Dimensiones: 604 x 859 x 540mm - Peso: 47Kg.	6.750,50€
EVOX-SH	Altavoz de 2 vías sin caja acústica (sección medios-agudos del EVOX) - Altavoz de 8" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1" para agudos - Dispersión: 90°H x 15°V - 2x conectores borneros NL4 - Dimensiones: 550 x 310 x 425mm - Peso: 13,5Kg.	2.983,50€





3.1.2 ACCESORIOS

WB-EX	Dolly de transporte con 4 ruedas para EVO-X	1.204,20€
GK-EX	Rejilla metálica frontal con accesorios incluidos	540,00€
GK-EXWR	Rejilla metálica frontal weather resisstant con accesorios incluidos	810,50€
YK-SEX	Soporte para EVOX - solo suspensión superior - se necesita SB	459,50€
GSB-XA1	Ground Stack kit para 1 x EVOX a F218,F121,F124 o F221 en vertical.	243,00€

3.2 EVO 6

	EVO-6E	Altavoz de 3 vías - Altavoz de 15" para graves, 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - 2x conectores Speakon NL8 - Dispersión: 50°H x 25°V - Dimensiones: 969 x 661 x 565mm - Peso: 57Kg.	8.707,50€
	EVO-6EP	Misma descripción que EVO-6E con filtro pasivo, 2 vías	8.788,50€
	EVO-6EH	Altavoz de 2 vías sin caja acústica (sección medios-agudos del EVO-6E) - Altavoz de 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - Dispersión: 50°H x 25°V - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 656 x 661 x 565mm - Peso: 38Kg.	5.764,50€
	EVO-6EHP	Misma descripción que EVO-6EH con filtro pasivo	5.845,50€
	EVO-6SH	Altavoz de 2 vías sin caja acústica (sección medios-agudos del EVO-6E) - Altavoz de 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - Dispersión: 50°H x 25°V - 2x conectores borneros NL4 - Dimensiones: 605 x 605 x 495mm - Peso: 20,5Kg.	4.563,00€
	EVO-6SHP	Misma descripción que EVO-6SH con filtro pasivo	4.644,00€
	EVO-6EL115	Subgrave para EVO-6E - Altavoz de 15" para graves - Potencia: 400W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 50°H x 25°V - Dimensiones: 969 x 313 x 565mm - Peso: 20Kg.	3.226,50€

3.3 EVO 7

	EVO-7E	Altavoz de 3 vías - Altavoz de 15" para graves, 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - 2x conectores Speakon NL8 - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 969 x 669 x 565mm - Peso: 61Kg.	8.991,00€
	EVO-7EP	Misma descripción que EVO-7E con filtro pasivo, 2 vías	9.080,10€
	EVO-7EH	Altavoz de 2 vías sin caja acústica (sección medios-agudos de la EVO-7E) - Altavoz 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 656 x 659 x 565mm - Peso: 44Kg.	6.021,00€
	EVO-7EHP	Misma descripción que EVO-7EH con filtro pasivo	6.110,00€
	EVO-7T-URC	Altavoz de 3 vías con herrajes y acabado en pintura de poliuretano negro/ violeta - Altavoz de 15" para graves, 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - 2x conectores Speakon NL8 - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 969 x 669 x 565mm - Peso: 70Kg.	11.178,00€
	EVO-7TH-URC	Altavoz de 2 vías (sección de medios-agudos de la EVO-7T-URC) con herrajes para touring y acabado en pintura de poliuretano negro/ violeta - Altavoz de 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 656 x 659 x 565mm - Peso: 44Kg.	8.383,50€
	EVO-7SH	Altavoz de 2 vías sin caja acústica (sección medios-agudos de la EVO-7E) - Altavoz de 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 649 x 605 x 590 mm - Peso: 23Kg.	4.941,75€
	EVO-7SHP	Misma descripción que EVO-7SH con filtro pasivo	5.030,25€
	EVO-7TL215-URC	Subgrave de 2x 15" para con herrajes para volar y pintura de poliuretano violeta.	7.641,75€

3.3.2 ACCESORIOS EVO 6/7 PARA VOLAR

WB6-7	Dolly de transporte con 4 ruedas para EVO-6E/ 7E/ 6EH/ 7EH/ 7TH	702,75€
FPK-2E6-2E7	Soporte vertical para volado de 2x EVO-6E/7E ideal para instalaciones	756,00€
FPK-3E6-3E7	Soporte vertical para volado de 3x EVO-6E/7E ideal para instalaciones	1.147,10€
GSM-JP6/7-K1	Soporte de suelo para EVO6/7E (precio 2 unidades)	140,40€
YK-SE6/SE7	Soporte para EVO-6E/7E/6EH/7EH - solo suspensión superior - se necesita SB	459,50€
GK-E6-E7	Rejilla de metal frontal con fijaciones incluidas.	810,10€
TFK-2E7	Sistema de volado completo para 2x EVO7T (incluye 2x CH7T + 2x TS7T + 1x HH505 + 1x BR72T + 3x SH325) Máximo volado 8 EVO7T.	Consultar
TFK-3E7	Sistema de volado completo para 3x EVO7T (incluye 3x CH7T + 3x TS7T + 1x HH505 + 1x BR73T + 3x SH325) Máximo volado 12 EVO7T.	Consultar

3.3.3 ACCESORIOS DE SUELO EVO 6/7

GSK-EA1	C	932,00€
GSK-EA2	Ground Stack kit para 2 x EVO6 a F121o F221 en horizontal con E-Anchos y L-Straps.	1.345,30€
GSB-EA/EB/EC1/EG1	Soporte de suelo para estacar 1 x EVO6 o EVO7 en F124, F121, F221, F218, BR221, BR12, F115 o F215.	243,30€
GSB-6A2/6B2/7C2/7G2	Soporte de suelo para estacar 2 x EVO6 o EVO7 en F215, F121, F221, F215, F218, BR221, BR121, F124.	364,30€
GSB-6A3/6B3/7C3/7G3	Soporte de suelo para estacar 3 x EVO6 o EVO7 en F121, F221, F218, F215, F315, BR221, BR121, F124.	526,50€
GSB-7A4	Soporte suelo para estacar 4 x EVO7 en F121, F221, F218, F115, F215, F315 o f124	661,00€
GSM-Clasp	Cierre de acero con resorte de neopreno utilizado para asegurar el tablero al frente del bajo y al frente del R4/ 5, EVO-6/7.	48,60€
GSM-Clasp2	Cierre de acero con resorte de neopreno utilizado para asegurar el tablero al frente del bajo que está en el extremo.	48,60€
GSM-Clamp	Sujeción de acero para unir la placa a la parte trasera de la caja de graves	64,80€
GSM-Anchor-E	Placa de anclaje de acero para cajas E o T con ajuste de ángulo	68,85€
GSM-Anchor-I	Placa de anclaje de acero para R2, R3, R4/ 5E y EVO-6 y 7, ajustable para aplicaciones de instalación fija.	78,30€
GSS-Bass	Correa para asegurar el tablero al bajo y entre bajos - 5m	108,20€
GSS-ResT	Correa para asegurar uno o dos R4/ 5T o Evo7T al anclaje GSM	108,20€
GSS-LT1	Correa para asegurar un Evo 6 o 7E/ T/ H al anclaje GSM	148,20€

4. DANCE STACK

4.1 SISTEMAS COMPLETOS ESTACADOS



DS1	Compuesto por 3x F218 + 1x DS15 + 1x DS210	Consultar
DS3	Compuesto por 2x Infabass + 1x Infrahorn + 2x F215 + 1x DS15 + 1x DS210	Consultar
DS4	Compuesto por 2x F221 + 2x DS15 + 1x DS210	Consultar

4.2 COMPONENTES



DS210	Altavoz de medios-agudos del Dance Stack - 2x 10" con guía-ondas y 2 motores de compresión de 1,4" - Versión dos vías activas - Potencia: 650W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 100°H x 25°V - Dimensiones: 631 x 1273 x 741mm - Peso: 66Kg.	11.407,00€
DS210P	Altavoz de medios-agudos del Dance Stack. 2x 10" con guía-ondas y 2 motores de compresión de 1,4" - Versión dos vías con filtro pasivo - Potencia: 650W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 100°H x 25°V - Dimensiones: 631 x 1273 x 741mm - Peso: 66Kg.	10.543,50€
DS15	Altavoz independiente - Componente central de los sistemas Dance Stack - Potencia: 400W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 460 x 1029 x 1201mm - Peso: 49Kg - Con filtro pasivo.	4.725,00€
IB218	Altavoz subgrave infrabass - 2x 18" para reproducir frecuencias entre 30Hz y 60Hz - Sensibilidad: 103dB - Potencia: 1200W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 496 x 1325 x 723mm - Peso: 90Kg.	5.197,00€
IB-DH	Doble InfraHorn es una extensión en forma de bocina de madera para ser utilizado con dos Infrabass 218S para aplicaciones donde se requiera extremas cantidades de subgrave - Realza 12dB a 33Hz - Dimensiones: 992 x 1613 x 1000mm.	2.970,00€





5. SUBWOOFER GRAN FORMATO



5.1 SUBGRAVES SERIE F, BOCINA PLEGADA. PASIVOS

	F115 Mk2	Altavoz de subgraves - 1x 15" configuración bocina plegada - Potencia: 400W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 590 x 430 x 600mm - Peso: 34Kg.	2.727,00€
	F215 Mk2-URC	Altavoz de subgrave - 2x 15" configuración bocina plegada - Potencia: 800W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 590 x 845 x 603mm - Peso: 63Kg.	4.779,50€
	F315F	Altavoz de subgraves - 3x 15" configuración bocina plegada - Potencia: 1200W RMS - Impedancia: 2, 7 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 430 x 1551 x 650mm - Peso: 81Kg.	6.885,75€
	F118 Mk2	Altavoz de subgrave - 1x 18" configuración bocina plegada - Potencia: 450W RMS - Impedancia 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 496 x 672 x 723mm - Peso: 45Kg.	3.024,00€
	F218 Mk2	Altavoz de subgrave - 2x 18" configuración bocina plegada - Potencia: 900W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 496 x 672 x 723mm - Peso: 93Kg.	5.670,00€
	F121-URC	Altavoz de subgrave de 21" configuración bocina plegada - Potencia: 750W RMS - 2x conectores Speakon NL4 - Impedancia: 8 Ohmios - Dimensiones: 582 x 852 x 886mm - Peso: 72Kg.	5.670,00€
	F221-URC	Altavoz de subgrave - 2x 21" configuración bocina plegada - Potencia: 1500W RMS - 2x conectores Speakon NL4 - Impedancia: 4 Ohmios - Dimensiones: 582 x 1686 x 867mm - Peso: 130Kg.	9.855,00€
	F124-URC	Altavoz de subgrave de 24" configuración bocina plegada - Doble bobina de 2x 750W (1500W RMS a 4 Ohmios) - Dimensiones: 702 x 992 x 1056mm - Peso: 103Kg.	9.855,00€

5.2 SUBGRAVES SERIE BR, BASS REFLEX

	BR115	Subgrave Bass Reflex 1x 15", con rejilla - Potencia: 500W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 562 x 491 x 514mm - Peso: 33Kg.	2.592,00€
	BR118	Subgrave Bass Reflex 1x 18" (con rejilla) - Potencia: 550W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 622 x 548 x 544mm - Peso: 38Kg.	2.875,50€
	BR218	Recinto subgrave Bass Reflex 2x 18", con rejilla - Potencia: 1100W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 622 x 548 x 544mm - Peso: 70Kg.	4.725,00€
	BR121	Recinto subgrave Bass Reflex 1x 21", con rejilla - Potencia: 650W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 780 x 660 x 795mm - Peso: 66Kg.	4.549,50€
	BR221	Recinto subgrave Bass Reflex 2x 21", con rejilla - Potencia: 1300W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 718 x 1190 x 737mm - Peso 120Kg.	7.506,00€

5.3 SUBGRAVES. ACTIVOS





	F132A-URC	Altavoz de subgrave auto amplificado de bocina plegada - 1x 32" con nuevo sistema de motor lineal de 10KW de Powersoft - Acabado en pintura de poliuretano negro - Dimensiones: 882 x 1137 x 1480mm - Peso: 208Kg.	21.586,00€
	BR132A-URC	Altavoz de subgraves auto amplificado Bass Reflex - 1x 32" con nuevo sistema de motor lineal de 10KW de Powersoft - Acabado en pintura de poliuretano negro - Dimensiones: 1164 x 936 x 940mm.	20.641,00€

5.4 ACCESORIOS

WK-4IN	Kit de 4 ruedas para subgraves F215Mk2, F118, F218, F121, F221, BR118, BR218, BR221.	162,00€
WK-5IN	Kit de 5 ruedas para subgraves F221Mk2, F124,	243,00€
WK-6IN	Kit de 6 ruedas para subgraves de 32",BR132 Y F132	351,00€
FSP-M20S	Accesorio de rosca M20 para soporte telescópico para subgrave	81,00€
ASP-M20-L	Soporte telescópico para subgrave con rosca M20 y parte superior en 35mm	178,20€
JP-BL-LB	Kit de unión de subgraves (2x eslabones metálicos)	81,00€
GK-F115-F118	Kit rejilla para F115 Y F118,	143,30€
GK-F215-F218	Kit rejilla para F215 Y F218,	286,20€
GK-F121	Kit rejilla para 121,	270,20€
GK-F221-F124	Kit rejilla para F221 Y F124,	378,00€

6. MONITORES

6.1 MONITORES PSM (POINT SOURCE MONITORS)

	PSM12	Monitor de escenario con altavoz de 12" y motor de compresión de 1,4" en formato coaxial - Dispersión: 70° cónica - Incorpora filtro pasivo con conmutado on/off - Potencia: 475W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 298 x 532 x 376mm - Peso: 23Kg.	4.009,50€
	PSM18	Monitor de escenario "triple concéntrico" con altavoz de 18" para graves, 5" para medios y motor de compresión de 1,4", los tres en formato coaxial - Dispersión: 70° cónica - La sección medios/agudos incorpora un filtro pasivo - Potencia: 688W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 433 x 755 x 494mm - Peso: 35Kg.	5.278,50€
	PSM318	Monitor de escenario gran formato en dos cuerpos: Subgrave con 2x18" y parte superior "triple concéntrico" orientable con altavoz de 18" para graves, 5" para medios y motor de compresión de 1,4", los tres en formato coaxial - Sección medios/agudos incorpora filtro pasivo - Potencia: 1.798W RMS - Impedancia: 8/4 Ohmios - 2x conectores Speakon - Input NL8/ Output NL4 - Dimensiones: 1380 x 660 x 716mm - Peso: 107Kg.	10.665,00€
	PSM318-URC	Monitor de escenario gran formato en dos cuerpos: Subgrave con 2x18" y parte superior "triple concéntrico" orientable con altavoz de 18" para graves, 5" para medios y motor de compresión de 1,4", los tres en formato coaxial - Sección medios/agudos incorpora filtro pasivo - Potencia: 1.798W RMS - Impedancia 8/4 Ohmios - 2x conectores Speakon - Input NL8/ Output NL4 - Acabado en pintura de poliuretano negro - Dimensiones: 1380 x 660 x 716mm - Peso: 107Kg.	12.285,00€

6.2 ACCESORIOS

YK-UPSM318	Kit completo de YB-PSM318 (mástil ajustable, soporte y adaptador estándar)	567,00€
-------------------	--	---------

7. SERIE RESOLUTION

7.1 ALTAVOCES R-1



RES1	Altavoz de 2 vías con 12" y 5" con un diseño que elimina la necesidad de motor de compresión, con guía-ondas - Dispersión: 50°H x 25°V - LF: 350W/8 Ohmios; M-HF: 75W/12 Ohmios - Dimensiones: 700 x 395 x 382mm - Peso: 21,5Kg - Sin rejilla.	3.780,00€
RES1-G	Misma descripción que RES1 con rejilla.	3.888,00€
RES1-SH	Altavoz sin caja acústica para R1 de 5"	1.782,00€

7.1.1 ACCESORIOS R-1

PX-R1	Filtro pasivo para R1 insertado en la parte trasera	648,00€
YK-SR1-LB	Soporte tipo lira vertical para R1. Incluye soporte lira vertical todo incluido. Incluye SB1-K1.	405,00€
YK-UR1-LB	Kit de soporte para montar R1 en horizontal - incluye 2x placas de inclinación y tornillos para fijar R1.	529,20€
GK-FR1	Rejilla para R1	183,60€

7.2 ALTAVOCES R-1.5



RES1.5	Altavoz de 2 vías con 18" y 5" - Sin necesidad de motor de compresión - Con guía-ondas - Dispersión: 90°H x 25°V - LF: 400W/8 Ohmios; M-HF:75W/12 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 920 x 500 x 408mm - Peso: 29Kg.	4.320,00€
RES1.5SH	Altavoz sin caja acústica para R1.5SH de 5"	1.809,00€



RES1.5TT	Altavoz de dos vías para locales con poca altura (horizontal) - Dos altavoces de 12" para graves - Dispersión: 90°H x 25°V - Altavoz de 5" para medios-agudos con guía-ondas - LF: 700W/4 Ohmios; M-HF:75W/12 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 347 x 1102 x 353mm - Peso: 29Kg.	5.346,00€
-----------------	--	-----------

7.2.1 ACCESORIOS R-1.5

GK-FR1.5	Rejilla para R1.5	243,00€
YK-UR1.5-LB	Kit compuesto por soporte tipo lira vertical para R1.5 y adaptador (pareja) para collar lira YU1.5 a caja R1.5.	472,50€
CPK-1.5TT	Soporte de instalación para R1.5TT	270,00€

7.3

ALTAVOCES R-2



RES2	Altavoz de 3 vías (15"+8"+1") con filtro pasivo incluido para medio-agudos - Con guía-ondas - Dispersión: 50°H x 25°V - LF: 400W/Ohmios M-HF: 250W/12 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 920 x 522 x 445mm - Peso: 48Kg.	6.075,00€
RES2U	Altavoz de 3 vías (15"+8"+1") para montaje en horizontal - Filtro pasivo incluido para medio-agudos - Con guía-ondas y difusor rotativo - Dispersión: 50°H x 25°V - LF: 400W/Ohmios M-HF: 250W/12 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 920 x 522 x 445mm - Peso: 48Kg.	6.277,50€
RES2SH	Altavoz sin caja acústica de la sección de medios-agudos (8"+1") de R2 - Incorpora filtro pasivo - Dispersión: 50°H x 25°V - Potencia: 250W RMS - Impedancia: 12 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 493 x 484 x 359mm - Peso: 13Kg.	3.051,00€
RES2EH	Altavoz con caja acústica de la sección de medios-agudos - Incorpora filtro pasivo - Dispersión: 50°H x 25°V - Potencia: 250W RMS - Impedancia: 12 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 493 x 484 x 495mm - Peso: 23Kg.	3.510,00€



7.3.1

ACCESORIOS R-2

YK-SR2-LB	Soporte tipo lira vertical para R2 para instalación suspendida. Incluye todo lo necesario para montaje (YS2 + SB-2K2).	477,90€
YK-UR2-LB	Soporte tipo lira vertical para estacar R2U en trípode. Incluye todo lo necesario para montaje (YS2 + SB-2K2).	610,20€
FPK-2R2	Soporte vertical para volar 2x R2	702,00€
WB-R2	Tablero de ruedas para R2	675,00€
COV-R2SH	Funda protectora blanca para RES2SH con malla frontal para protección contra rayos UV y lluvia.	340,20€



7.3.2

ACCESORIOS DE SUELO PARA R2

GSB-L/P/	Soporte de suelo para estacar 1 x R2 en F121, F221 o F218	243,00€
GSB- A	Soporte de suelo para estacar 2 x R2 en F121, F218, F221, IB218	364,50€
GSM-Clamp	Sujeción de acero para unir la placa a la parte trasera de la caja de graves	45,90€
GSM-Clamp-L	Sujeción de acero que permite que las placas diseñadas para usarlas con F221 se ajusten a F121.	45,90€
GSM-Anchor-E	Placa de anclaje de acero para cajas E o T con ajuste de ángulo	68,85€
GSM-Anchor-l	Placa de anclaje de acero para R2 y EVO-6 y 7, ajustable para aplicaciones de instalación fija.	67,50€
GSS-Bass	Correa para asegurar el tablero al bajo y entre bajos - 5m	70,20€

8. SISTEMAS MEGAFONÍA ALTO RENDIMIENTO

8.1 ALTAVOCES SERIE AX

	AX8	Altavoz sin caja acústica con 1x 8" para aplicaciones de megafonía exterior con máxima inteligibilidad - Incluye soporte - Dispersión: 60°H x 25°V - Potencia: 200W RMS - Impedancia: 16 Ohmios - Conector Euroblock - Dimensiones: 380 x 608 x 465mm - Peso: 13,5Kg.	Consultar
	AX88	Altavoz sin caja acústica con 2x 8" + motor 1" con filtro pasivo - Dispersión: 60°H x 55°V - Potencia: 450W RMS - Impedancia: 6 Ohmios - Conector Euroblock - Dimensiones: 692 x 574 x 475mm - Peso: 27Kg.	6.210,00€

8.2 ALTAVOCES SERIE MST

	MST1040	Altavoz de 10" de gran formato para estadios con motor de 1,4" - Dispersión: 40°H x 20°V - Potencia: 325W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - Caja de terminales - Dimensiones: 823 x 1800 x 1678mm - Peso: 65Kg.	Consultar
	MST1060	Altavoz de 10" de gran formato para estadios con motor de 1,4" - Dispersión: 60°H x 20°V - Potencia: 325W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - Caja de terminales - Medidas 823 x 1800 x 1490mm - Peso: 60Kg.	Consultar

8.3 ACCESORIOS

DYK-AX88	Soporte galvanizado tipo tijera para colgar 2x AX88 y poder angular	648,00€
-----------------	---	---------

9. AMPLIFICACIÓN Y PROCESADO

9.1 COMPROBADOR DE FASE



APC1

Kit de dos elementos para comprobar fase de sistemas de altavoces. Incluye funda.

263,25€

9.2 PROCESADORES



XO2 (XTA)

Procesador digital 2 entradas 6 salidas. Control frontal. No es controlable desde Audiocore.

2.497,50€

XO4 (XTA)

Procesador digital 4 entradas 8 salidas. Control frontal. No es controlable desde Audiocore.

3.307,50€

XO4A (XTA)

Procesador digital 4 entradas 8 salidas. Control frontal. Es controlable desde Audiocore.

3.982,50€

9.3 AMPLIFICADORES SERIE F



F100-2

Amplificador de 2 canales de 1.500W/8 Ohm, 3.000W/4 Ohm, 5.000W/2 Ohm

4.725,00€

F20QHD

Amplificador de 4 canales de 250W/8 Ohm, 500W/4 Ohm, 1.000W/2 Ohm

3.780,00€

F40Q

Amplificador de 4 canales de 600W/8 Ohm, 1.000W/4 Ohm

2.970,00€

F60Q

Amplificador de 4 canales de 800W/8 Ohm, 1.500W/4 Ohm

3.510,00€

F80QHD

Amplificador de 4 canales de 1.000W/8 Ohm, 2.000W/4 Ohm

4.725,00€

F20QHD - G3
DSP

Amplificador de 4 canales de 250W/8 Ohm, 500W/4 Ohm, 1.000W/2 Ohm. Con DSP interno (4 entradas 8 salidas).

6.210,00€

F80QHD-G3
DSP

Amplificador de 4 canales de 1.000W/8 Ohm, 2.000W/4 Ohm. Con DSP interno (4 entradas 8 salidas).

7.155,00€

9.4 AMPLIFICADORES SERIE D

9.4.1 AMPLIFICADORES CLASE D



D120

Amplificador de 2 canales de 2.400/8 ohmios, 4.600W/4 Ohm, 6.800W/2 Ohm

6.480,00€

D40Q

Amplificador de 4 canales de 500/8 ohmios, 1.000W/4 Ohm, 1.200W/2 Ohm

4.541,50€

D80Q

Amplificador de 4 canales de 1.000/8 ohmios, 2.000W/4 Ohm, 2.000W/2 Ohm



5.386,00€

D100Q


Amplificador de 4 canales de 1.400/8 ohmios, 2.700W/4 Ohm, 3.500W/2 Ohm

6.966,00€


9.4.2 AMPLIFICADORES CLASE D. CONEXIÓN DANTE

	D120(D)	Amplificador de 2 canales de 1.400/8 ohmios, 2.700W/4 Ohm, 3.500W/2 Ohm - Con conexión analógica/Dante.	7.141,50€
	D40Q(D)	Amplificador de 4 canales de 500/8 ohmios, 1.000W/4 Ohm, 1.200W/2 Ohm - Con conexión analógica/Dante.	5.197,00€
	D80Q(D)	Amplificador de 4 canales de 1.000/8 ohmios, 2.000W/4 Ohm, 2.000W/2 Ohm - Con conexión analógica/Dante.	6.048,25€
	D100Q(D)	Amplificador de 4 canales de 1.400/8 ohmios, 2.700W/4 Ohm, 3.500W/2 Ohm - Con conexión analógica/Dante.	7.614,00€

9.4.3 AMPLIFICADORES CLASE D. CON PROCESADO

	D40Q-DSP	Amplificador de 4 canales de 500/8 ohmios, 1.000W/4 Ohm, 1.200W/2 Ohm - Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores).	6.763,00€
	D80Q-DSP	Amplificador de 4 canales de 1.000/8 ohmios, 2.000W/4 Ohm, 2.000W/2 Ohm - Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores).	7.600,00€
	D100Q-DSP	Amplificador de 4 canales de 1.400/8 ohmios, 2.700W/4 Ohm, 3.500W/2 Ohm - Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores).	9.153,00€

9.4.4 AMPLIFICADORES CLASE D. CON PROCESADO Y CONEXIÓN DANTE

	D40Q-DSP(D)	Amplificador de 4 canales de 500/8 ohmios, 1.000W/4 Ohm, 1.200W/2 Ohm - Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores) - Con conexión analógica/Dante.	7.303,00€
	D80Q-DSP(D)	Amplificador de 4 canales de 1.000/8 ohmios, 2.000W/4 Ohm, 2.000W/2 Ohm - Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores) - Con conexión analógica/Dante.	8.140,00€
	D100Q-DSP(D)	Amplificador de 4 canales de 1.400/8 ohmios, 2.700W/4 Ohm, 3.500W/2 Ohm - Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores) - Con conexión analógica/Dante.	9.693,00€



SLS Sound Light Spain



Over the legend





Tarifa 2023

HORTUS AUDIO




1 AP SERIES AMPLIFIERS 19”

 <p>SLS - AP2-140</p>	<p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x140W @8 Ohms; 2 x 140W @4 Ohms; Modo Bridge 140W@8 Ohms;140W@4 Ohms;140W@ 70/100V</p>	<p>789,75€</p>
<p>SLS - AP2-280</p>	<p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x280W @8 Ohms; 2 x 280W @4 Ohms; Modo Bridge 280W@8 Ohms;280W@4 Ohms; 250W@ 70/100V</p>	<p>843,75€</p>
<p>SLS – AP2- 500</p>	<p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x245W @8 Ohms; 2 x 490W @4 Ohms; Modo Bridge 900W@8 Ohms;1050W@4 Ohms; 1000W@ 70/100V</p>	<p>1012,50€</p>
<p>SLS – AP2 – 800</p>	<p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x410W @8 Ohms; 2 x 810W @4 Ohms; 2 x 900W @2 Ohms; Modo Bridge 1500W@8 Ohms;1400W@4 Ohms; 1500W@ 70/100V</p>	<p>1127,25€</p>
<p>SLS – AP2 – 3000</p>	<p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x1500W @8 Ohms; 2 x 3000W @4 Ohms; 2 x 1500W @2 Ohms;</p>	<p>1741,50€</p>
 <p>SLS – AP4 – 140</p>	<p>Amplificador clase D 4 canales Canales Stereo 4x140W @8 Ohms; 4 x 140W @4 Ohms; Modo Bridge 2 X 140W@8 Ohms;2 X 140W@4 Ohms; 2 X 140W@ 70/100V</p>	<p>1113,75€</p>
<p>SLS – AP4 – 280</p>	<p>Amplificador clase D 4 canales Canales Stereo 4x280W @8 Ohms; 4 x 280W @4 Ohms; Modo Bridge 280W@8 Ohms;280W@4 Ohms; 250W@ 70/100V</p>	<p>1201,50€</p>
<p>SLS – AP4 – 500</p>	<p>Amplificador clase D 4 canales Canales Stereo 4x 245W @8 Ohms; 4 x 490W @4 Ohms; Modo Bridge 900W@8 Ohms;1050W@4 Ohms; 1000W@ 70/100V</p>	<p>1559,25€</p>
<p>SLS – AP4 – 800</p>	<p>Amplificador clase D 4 canales Canales Stereo 4x 400W @8 Ohms; 4 x 810W @4 Ohms; Modo Bridge 1500W@8 Ohms;1400W@4 Ohms; 1500W@ 70/100V</p>	<p>1802,25€</p>

1 IP SERIES AMPLIFIERS 19”

SLS - IP2-60	Amplificador clase D 2 canales con DSP de media unidad Rack Canales Stereo 2x60W @8/4 Ohms; 1 x 120W @ 70/100 V;	985,50€
SLS - IP2-125	Amplificador clase D 2 canales con DSP de media unidad Rack Canales Stereo 2x125W @8/4 Ohms; 1 x 250W @70/100 V;	1154,25€
SLS - IP2- 500	Amplificador clase D 2 canales con DSP de 2 unidad Rack Canales Stereo 2 x 500W @ 8 Ohms; 2 x 500W @ 8 Ohms, 2 x 500W @ 2 Ohms; 1x1000W @70/100 V;	2295,00€
SLS - IP2 - 800	Amplificador clase D 2 canales con DSP de 2 unidad Rack Canales Stereo 2 x 400W @ 8 Ohms; 2 x 750W @ 8 Ohms, 2 x 750W @ 2 Ohms; 1x1500W @70/100 V;	2497,50€
SLS - IP4 - 60	Amplificador clase D 4 canales con DSP de media unidad Rack Canales Stereo 4x60W @8/4 Ohms; 2 x 125W @70/100 V;	1316,25€
SLS - IP4 - 125	Amplificador clase D 4 canales con DSP de media unidad Rack Canales Stereo 4x125W @8/4 Ohms; 2 x 250W @70/100 V;	1485,00€
SLS - IP4 - 500	Amplificador clase D 4 canales con DSP de 2 unidad Rack Canales Stereo 4 x 500W @ 8 Ohms; 4 x 500W @ 8 Ohms, 4 x 500W @ 2 Ohms; 2x1000W @70/100 V;	2767,50€
SLS - IP4 - 800	Amplificador clase D 4 canales con DSP de 2 unidad Rack Canales Stereo 4 x 400W @ 8 Ohms; 4 x 750W @ 8 Ohms, 4 x 750W @ 2 Ohms; 2x1500W @70/100 V;	3375,00€



1 EA SERIES AMPLIFIERS 19”



SLS – EA-450	Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x450W @8 Ohms; 2 x 800W @4 Ohms; Modo Bridge 1600W@8 Ohms.	consultar
SLS – EA-1000	Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x1000W @8 Ohms; 2 x 1700W @4 Ohms; Modo Bridge 3200W@8 Ohms.	1687,50€
SLS – EA-2000	Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x200W @8 Ohms; 2 x 3000W @4 Ohms; Modo Bridge 6400W@8 Ohms.	1876,50€

2 PROCESADORES/DIVISORES 19”



SLS – CT2.1	Controlador divisor analógico : 2 entradas -3 salidas	337,50€
SLS – AMS1	Controlador divisor analógico : 2 entradas -4 salidas Control de ganancia	398,25€
SLS – HSL24	Procesador DSP digital : 2 entradas - 4 salidas Control DSP y ganancia	607,50€
SLS – HSL36	Procesador DSP digital : 3 entradas - 6 salidas Control DSP y ganancia	1147,50€
SLS – HSL48	Procesador DSP digital : 4 entradas - 8 salidas Control DSP y ganancia	1741,50€

3 MIRAGE SERIES



SLS - MIB08P	Subgrave pasivo de 8 " potencia 280W 8 Ohms,incluye Wall Mounting Plate	551,25€
SLS - MIB08S	Subgrave activo de 8 " , 2 entradas balanceadas ,2 salidas amplificadas con dsp,conector speakon. potencia 280W 8 Ohms,incluye Wall Mounting Plate	1.271,25€
SLS - MI12P/08	Altavoz de 2" con cable para colgar 1mt y soporte de fijación,potencia 10 W @8 Ohms color : blanco/negro/madera	168,75€
SLS - MI12P/16	Altavoz de 2" con cable para colgar 1mt y soporte de fijación,potencia 10 W @16 Ohms color : blanco/negro/madera	180,00€
SLS - MI13P/08	Altavoz de 3" con cable para colgar 1 mt y soporte de fijación,potencia 20W @8 Ohms color : blanco/negro/madera	236,25€
SLS - MI13P/16	Altavoz de 3" con cable para colgar 1 mt y soporte de fijación,potencia 20W @16 Ohms color : blanco/negro/madera	247,50€
SLS - MI15 .1P-08	Altavoz de 5,25"+ Tweeter con cable para colgar 1 mt y soporte de fijación,potencia 40W @8 Ohms color : blanco/negro/madera	382,50€
SLS - MI18.1P	Subgrave pasivo de 8 " potencia 280W 8 Ohms,incluye Wall Mounting Plate	956,25€
SLS - MI18.1M	Subgrave activo de 8 " , 2 entradas balanceadas ,2 salidas amplificadas con dsp,conector speakon. potencia 8 Ohms,incluye Wall Mounting Plate	1631,25€
SLS - Q5	Altavoz 5,5" pasivo, conector eurobloc ,potencia 100W @8 Ohms	236,25€
SLS - Q5.1	Altavoz 5,5" + tweeter 1", conector eurobloc ,potencia 120W @8 Ohms	326,25€
SLS - RI - SR10	Soporte de aluminio pared , modelos BZ5/BZ6/CT15/CT30/S6.1	48,60€

4 CURVE SERIES







SLS – BZ5/S	Altavoz de 3 vias con filtro :5"+ 3" + Tweeter potencia :80W @8 Ohms .conector Speakon-Speakon .color : blanco/negro/madera	365,63€
SLS – BZ6/S	Altavoz de 3 vias con filtro : 6"+ 2 de 3" + Tweeter potencia :100W @8 Ohms .conector Speakon-Speakon .color : blanco/negro/madera	438,75€
SLS – RI – PC – BZ5	Accesorio para unir 2 X BZ5 color negro	49,95€
SLS – RI – PC BZ6	Accesorio para unir 2 X BZ6 color negro	49,95€
SLS – RI – SR10	Soporte de aluminio pared , modelos BZ5/BZ6/CT15/CT30/S6.1	48,60€

5 CONTRACT SERIES



SLS – CT15MKII	Altavoz de 2 vias con filtro :5"+ Tweeter potencia :120W @8 Ohms 100W @16 Ohms.conector Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera	247,50€
SLS – CT30MKII	Altavoz de 2 vias con filtro :6"+ Tweeter potencia :150W @8 Ohms 120W @16 Ohms.conector Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera	320,63€
SLS – CXT10	Altavoz de 2 vias con filtro :10"coaxial con motor de 1" potencia :175W @8 Ohms.conector Speakon-Speakon. color : negro	618,75€
SLS – CT50S	Subgrave pasivo de 12 " , potencia: 350W 8 Ohms,color negro	489,38€
SLS – CXT15B	Subgrave pasivo de 15 " , potencia: 275W 8 Ohms,color negro	601,88€
SLS – CXT15B/1	Subgrave pasivo de 15 " , potencia: 750W 8 Ohms,color negro	1001,25€
SLS –RI–SR10	Soporte de aluminio pared , modelos BZ5/BZ6/CT15/CT30/S6.1	48,60€
SLS–RI–LY–CT15	Soporte lira para modelo CT15	28,35€
SLS–RI–LY–CT30	Soporte lira para modelo CT30	43,20€
SLS–RI–LY–CXT10	Soporte lira para modelo CXT10	68,85€

6 S SERIES

	SLS – S6.1	Altavoz de 2 vias con filtro :6,25"+ motor de 1" potencia :200W @8Ohms,200W@16Ohms.conector:Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera	511,88€
	SLS – S10.1MKII	Altavoz de 2 vias con filtro :10"+ motor de 1" potencia :250W @8Ohms,conector:Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera	804,38€
	SLS – S12.1MKII	Altavoz de 2 vias con filtro :10"+ motor de 1" potencia :350W @8Ohms,conector:Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera	1113,75€
	SLS – MP15/P	Altavoz de 2 vias con filtro :15"+ motor de 2" potencia :610W @8Ohms,conector:Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera	2238,75€
	SLS –RI-SR10	Soporte de aluminio pared , modelo S6.1	48,60€
	SLS –RI-PAS	Anclaje de fijación para volar modelos S10.1 y S12.1	14,00€
	SLS –EU-03433	Soporte de pared Tintero ,ajustable con vaso de 35mm	89,19€
	SLS-RI-PAD	Anclaje de fijación doble para volar modelos S10.1 y S12.1	16,20€
			

7 MICROMAX SERIES

	SLS – CLA18	Altavoz columna de 1 x 3 ", potencia 40 W @ 8 Ohms color : negro/blanco	135,00€
	SLS – CLA85	Altavoz columna de 8 x 2 ", potencia 250 W @ 4 Ohms color : negro/blanco	354,38€
	SLS – CLA88	Altavoz columna de 8 x 3 ", potencia 350 W @ 8 Ohms color : negro/blanco	461,25€
	SLS – CLA168	Altavoz columna de 16 x 3 ", potencia 700 W @ 8 Ohms color : negro	1012,50€
	SLS – CLA810	Altavoz columna de 8x4"+ 1 motor , potencia 500 W @ 8 Ohms color : negro/blanco	1186,88€
	SLS – CLA416P	Altavoz columna de 8x6"+ 1 motor , potencia 600 W @ 8 Ohms color : negro/blanco	1518,75€
	SLS – EU-13991	mástil regulable de 0,90-1,60,vaso 35mm ,rosca M20	106,65€
	SLS – RI-SR20	Soporte de pared columna regulable horizontal/vertical	67,37€

8 CBA SERIES (SUBGRAVES/ACTIVO/PASIVO)



SLS – CBA10P

Subgrave pasivo de 10 “ potencia 350W 8 Ohms,conector speakon

646,88€

SLS – CBA12P

Subgrave pasivo de 12 “ potencia 700W 8 Ohms,conector speakon

855,00€

SLS – CBA15P

Subgrave pasivo de 15“potencia 1500W 8 Ohms,conector speakon

1237,50€

SLS – CBA18P

Subgrave pasivo de 18“potencia 1600W 8 Ohms,conector speakon

1681,88€



SLS – CBA21P

Subgrave pasivo de 21“potencia 1800W 8 Ohms,conector speakon

2463,75€

SLS – CBA10S

Subgrave activo de 10 “ 3 vias de 750W+ 2 X 250 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno.

1743,75€

SLS – CBA12S

Subgrave activo de 12“ 3 vias de 1000W+ 2 X 250 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno.

2013,75€

SLS – CBA15S

Subgrave activo de 15“ 3 vias de 1500W+ 2 X 400 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno.

3195,00€

SLS – CBA18S

Subgrave activo de 18“ 3 vias de 1500W+ 2 X 400 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno.

3622,50€

SLS – CBA21S

Subgrave activo de 21 “ 3 vias de 1500W+ 2 X 400 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno.

4090,00€



SLS – SK15/18/21

Ruedas para subgraves modelo CB15-CB18-CB21

243,00€



SLS – EU-13991

mástil regulable de 0,90-1,60,vaso 35mm ,rosca M20

106,65€



SOUND

S

SISTEMAS DE BUCLE MAGNÉTICO PEQUEÑOS ESPACIOS - AMPLIFICADOR ESPECÍFICO Y OEM - AMPLIFICADORES BUCLE MAGNÉTICO PARA GRANDES ESPACIOS - KIT AMPLIFICADOR BUCLE MAGNÉTICO PARA ALQUILER - SISTEMAS RF DE AUDIO INALÁMBRICOS - SISTEMAS INTERCOM

OPUS




Tarifa 2023

www.soundlightspain.com

1.1. SISTEMAS

	ELOOP	Sistema de bucle magnético con soporte de fijación y adhesivos de señalización. No requiere instalación. Ideal para taquillas de venta y mostradores de recepción.	259,00€
	ELOOP+	Sistema de bucle magnético con soporte de fijación y adhesivos de señalización. No requiere instalación. Ideal para taquillas de venta y mostradores de recepción. Incluye micrófono OP-M80.	309,00€
	DCL20-K	Kit completo. Incluye un amplificador de bucle magnético DCL20, una bobina con sus conexiones, fuente de alimentación externa, micrófono de superficie y una etiqueta adhesiva "área adaptada para personas con problemas de audición". Ideal para taquillas de venta y mostradores de recepción.	245,00€
	DCL20-K1	Kit completo. Incluye un amplificador de bucle magnético DCL20, una bobina y sus conexiones, fuente alimentación externa, micrófono de flexo y una etiqueta adhesiva de "área adaptada para personas con problemas de audición". Ideal para taquillas de venta y mostradores de recepción.	297,00€
	DCL20-K2	Kit completo. Incluye un amplificador DCL20, una bobina con sus conexiones, una fuente de alimentación externa, un micrófono de cuello de cisne, un teléfono OP-E2 y una etiqueta adhesiva "adaptada para personas con problemas de audición"	345,00€
	DCL20-E3	Kit completo. Incluye un amplificador DCL20, una bobina con sus conexiones, una fuente de alimentación externa, un micrófono de superficie, un teléfono OP-E2 y una etiqueta adhesiva "adaptada para personas con problemas de audición"	297,00€
	DCL20-WALL	Kit completo. Incluye un amplificador DCL20, un bucle de pictograma OP-WALL2 para fijar, una fuente de alimentación externa, un micrófono de montaje en superficie y una etiqueta adhesiva «adaptada para personas con problemas de audición»	345,00€
	DCL20-PLUG	Kit completo. Incluye un amplificador DCL20, un bucle de pictograma OP-WALL2 con su caballete OP-CHW2, una fuente de alimentación externa, un micrófono de montaje en superficie y una etiqueta adhesiva «adaptada para personas con discapacidad auditiva»	368,00€
	DCL20-SA	Kit completo para habitaciones pequeñas. Incluye un amplificador de bucle magnético DCL20, un carrete de hilo de 30m, fuente de alimentación externa, un micrófono de superficie y una etiqueta adhesiva "área adaptada para personas con problemas de audición". Cobertura de 50m². Ideal para salas pequeñas.	291,00€
	DCL20-TV	Kit completo para habitaciones con televisor. Incluye un amplificador de bucle magnético DCL20, un carrete de hilo de 35 mts, un convertor digital -analógico, fuente de alimentación externa, un micrófono de superficie y una etiqueta adhesiva "área adaptada para personas con problemas de audición".	325,00€

1.2 ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN



DCL20	Amplificador DCL20 con fuente de alimentación	212,20€
PS-20	Fuente de alimentación para DCL20	35,00€
LC-ROOM	Bucle portátil para recepción con micrófono OP-M80 y auricular OP-E2	57,00€
OP-E3	Auricular con botón ON/OFF para DCL20	53,00€
OP-M	Micrófono de superficie en miniatura para DCL20	16,00€
OP-M02	Micrófono en miniatura para montaje en superficie con accesorios para pegar o recortar.	32,00€
OP-M80	Micrófono de flexo	47,00€
COUS	Cojín con bucle magnético integrado	97,00€
OP-IL	Estándar de repuesto de bucle magnético para DCL20, suministrado con conector.	24,00€
OP-TvLink	Adaptador para convertir la señal de audio digital en analógica en amplificador de bucle magnético.	43,00€
OP-WALL2	Placa rígida de PVC que se conecta al circuito del bucle magnético para transmitir una señal hacia los audífonos para personas con dificultades auditivas. Dimensiones: 170x170x12mm. Incluye tornillos de fijación y cinta de doble cara.	75,00€
OP-CHW2	Caballote para OP-WALL2 y DCL20. Incluye tornillos de fijación.	21,00€

2. SISTEMAS DE INTERCOM



STI-01	Touchpad counter intercom with headphone jack.	650,00€
STI-01B	Touchpad counter intercom with magnetic loop.	820,00€
STI-01C	Touchpad counter intercom with headphone jack.	750,00€
STI-01CB	Touchpad counter intercom with micro-headphone jack and magnetic loop.	920,00€
OP-6510	Digital counter intercom with press buttons.	595,00€
OP-6510B	Digital counter intercom with press buttons, loop cable and magnetic loop amplifier. Suitable for hearing impaired people.	789,00€
OP-6505H	Intercomunicador digital para escritorio con panel táctil. Mensaje en francés.	830,00€
OP-6505B	Digital counter intercom with touch-sensitive pad, loop cable and magnetic loop amplifier, suitable for hearing impaired people	995,00€
OP-6505HK	Digital IP counter intercom with touch-sensitive pad.	940,00€
OP-6505HBK	Digital IP counter intercom with touch-sensitive pad and magnetic loop with DCL20-65.	1.065,00€
DCL20-65	Complete kit including a DCL20 amplifier, a copper cable with its connectors, an external power supply and 3 stickers "area adapted for hearing-impaired".	235,00€
OP-C05	Loudspeaker, customer side, for OP-6505.	184,00€
OP-MO5	Gooseneck microphone for OP-6505 or OP-6502IP.	63,00€
OP-05	Central unit, touch-sensitive pad, for OP-6505.	539,00€
OP-MESS	Custom message for series intercom OP-65xx. With 2 different messages.	35,00€
OP-C10	Loudspeaker, customer side, for OP-6510	172,00€
EC-3M	Extension cable 3 meters. Grey.	39,00€
OP-05H	Central unit, touch-sensitive pad, for OP-6505H.	559,00€
OP-M10	Gooseneck microphone for OP-6510	54,00€
OP-10	Central unit with press button pad, for OP-6510	302,00€

2. AMPLIFICADOR ESPECÍFICO Y OEM

R2E-BIM	Integrated loop amplifier inside doorphone, MOQ = 50 unities.	315,00€
R2S-BIM	Integrated loop amplifier inside ledged doorphone.	315,00€
OP-IB1	Tarjeta electrónica de amplificador de proximidad	174,00€
OP-IB2	amplificador de proximidad compacto	167,00€
OP-IB1N	Tarjeta electrónica de amplificador de proximidad con bobina	196,00€
OP-IB1NB	Tarjeta electrónica de amplificador de proximidad con bobina y pictograma.	304,00€

3. AMPLIFICADORES BUCLE MAGNÉTICO PARA GRANDES ESPACIOS

3.1 AMPLIFICADORES 1 CANAL



LD1.0	Amplificador de bucle magnético 5A para rack por 250m ² . Equipo de montaje en rack no incluido.	747,00€
LD2.0	Amplificador de bucle magnético 7A para rack por 450m ² . Equipo de montaje en rack no incluido.	856,00€
LD3.0	Amplificador de bucle magnético 10A para rack por 1000m ² . Equipo de montaje en rack no incluido.	998,00€




3.2 AMPLIFICADORES 2 CANALES





LD1.2	Amplificador de bucle magnético 2x5A LD1.0 para sistemas de baja interferencia o para cobertura muy amplia. Incluye equipo de montaje en rack y OP-V	1.419,00€
LD2.2	Amplificador de bucle magnético 2x7A LD2.0 para sistemas de baja interferencia o para cobertura muy amplia. Incluye equipo de montaje en rack y OP-V	1.689,00€
LD3.2	Amplificador de bucle magnético 2x10A LD3.0 para sistemas de baja interferencia o para cobertura muy amplia. Incluye equipo de montaje en rack y OP-V	2.008,00€

4. KIT AMPLIFICADOR BUCLE MAGNÉTICO PARA ALQUILER

4.1 CON MICRÓFONO INALÁMBRICO

	LDP1.0-M	Sistema de bucle magnético portátil integrado en una maleta que incluye: Un amplificador LD1.0, micrófono inalámbrico, un receptor OP-FSM-02 y un carrete de 100m de cable.	2.053,00€
	LDP2.0-M	Sistema de bucle magnético portátil integrado en una maleta que incluye: Un amplificador LD2.0, micrófono inalámbrico, un receptor OP-FSM-02 y un carrete de 100m de cable.	2.155,00€
	LDP3.0-M	Sistema de bucle magnético portátil integrado en una maleta que incluye: Un amplificador LD3.0, micrófono inalámbrico, un receptor OP-FSM-02 y un carrete de 100m de cable.	2.325,00€




4.2 SIN MICRÓFONO INALÁMBRICO

	LDP1.0	Sistema de bucle portátil integrado en una maleta que incluye: 1 amplificador LD1.0, un receptor OP-FSM-02 y un carrete de cable de 100m.	1.527,00€
	LDP2.0	Sistema de bucle portátil integrado en una maleta que incluye: 1 amplificador LD2.0, un receptor OP-FSM-02 y un carrete de cable de 100m.	1.613,00€
	LDP3.0	Sistema de bucle portátil integrado en una maleta que incluye: 1 amplificador LD3.0, un receptor OP-FSM-02 y un carrete de cable de 100m.	1.885,74€



4.3 ACCESORIOS PARA AMPLIFICADOR

	OP-R	Kit de montaje en pared o rack para las series de amplificador LD Series	53,00€
	OP-V	Protección de plexiglás. Incluye tornillos	25,00€
	OP-FSM-02	Medidor de campo magnético para configurar un sistema de bucle de acuerdo con la norma EN601118-4. Se suministra con auriculares.	280,00€
	OP-778	Auriculares para receptor OP-FSM	27,00€
	OP-778PROT	Almohadilla protectora desechable para auriculares OP-778. Pack de 100 unidades.	79,00€
	OP-LR	Medidor de campo magnético para configurar un sistema de bucle.	160,00€
	OP-LRM	Medidor de campo magnético para configurar un sistema de bucle. Se suministra con auriculares.	185,00€
	LC-50	Cable con resistencia variable de 0,5mm ² a 2,5mm ² para bucle magnético. Bobina de 50m.	161,00€
	LC-100	Cable con resistencia variable de 0,5mm ² a 2,5mm ² para bucle magnético. Bobina de 100m.	296,00€
	LC-150	Cable con resistencia variable de 0,5mm ² a 2,5mm ² para bucle magnético. Bobina de 150m.	444,00€
	RC50	Hoja de cobre aislada de 19mm para instalación en suelo. Carrete de 50m.	150,00€
	RC100	Hoja de cobre aislada de 19mm para instalación en suelo. Carrete de 100m.	286,00€
	RC150	Hoja de cobre aislada de 19mm para instalación en suelo. Carrete de 150m.	423,00€
	RC01-50	Hoja de cobre aislada de 10mm para instalación en suelo. Carrete de 50m.	116,00€
	RC01-100	Hoja de cobre aislada de 10mm para instalación en suelo. Carrete de 100m.	224,00€
	RC02-50	Hoja de cobre aislada de 2 x 10mm para instalación en suelo. Carrete de 50m.	185,00€
	RC02-100	Hoja de cobre aislada de 2 x 10mm para instalación en suelo. Carrete de 100m.	359,00€
	C10-RC	Terminal para hoja de cobre (10 unidades)	55,00€
	ADH-RC	Cinta adhesiva protectora para cinta de cobre RC50-100-150 con el mensaje "NO CORTE" de 60m.	26,00€
	OP-LI5	Cable de conexión trenzado entre amplificador y bucle de 5m	48,00€
	OP-LI10	Cable de conexión trenzado entre amplificador y bucle de 10m	72,50€
	OP-LI15	Cable de conexión trenzado entre amplificador y bucle de 15m	89,00€
	OP-SI	Lote de 10 adhesivos "área adaptada para personas con problemas de audición".	18,00€

5.1 TRANSMISORES

	OP-10STX	Transmisor estacionario de rango frecuencial 863-865 MHz, 16 canales seleccionables y entradas separados de nivel de línea o micrófono con ajustes individuales. Es una excelente opción para personas con problemas de audición que asisten a interpretaciones simultáneas.	489,00€
	OP-10T	Transmisor portátil de rango frecuencial 863-865 MHz con batería de litio con 14 horas de autonomía. Ideal para transmisión de voz, por ejemplo, para visitas guiadas o discursos en múltiples idiomas.	219,00€
	OP-8TH	Micrófono de mano como transmisor. Rango frecuencial 863-865 MHz. Ideal para salas de conferencias, eventos al aire libre, aplicaciones de micrófonos Wireless, aulas, etc.	232,00€




5.2 RECEPTORES

	OP-10R	Receptor portátil UHF 863-865 MHz con batería de litio con 14 horas de autonomía, Ideal para aplicaciones donde la señal de un altavoz necesita ser dirigida a varias personas, por ejemplo, presentaciones en múltiples idiomas.	252,00€
	OP-10SRX	Receptor fijo UHF 863-865 MHz. Puede recibir hasta 16 canales de banda ancha. Es un receptor y también permite alimentar un área separada de amplificador de bucle de inducción magnético.	579,00€






5.3 KIT EMISOR - RECEPTOR

OP-10M	Kit. Micrófono inalámbrico Electret de la serie Opus10 compuesto por 1x micrófono OP-8TH y 1x receptor OP-10SRX.	773,00€
OP-10EA	Kit. Micrófono inalámbrico de la serie Opus10 compuesto por un transmisor portátil OP-10T, un micrófono Electret con banda auditiva M-801S, un cargador OP-10CH2 y un receptor fijo OP-10SRX.	869,00€
OP-10LAP	Kit. Micrófono de solapa inalámbrico de la serie Opus10 compuesto por transmisor portátil OP-10T, micrófono de solapa W-68T, cargador OP-10CH2 y un receptor fijo OP-10SRX.	846,00€

5.4 CARGADORES Y ALMACENAJE

	OP-10CH2	Cargador para 2 dispositivos OPUS 10	88,00€
	OP-10CH18	Cargador para 18 dispositivos OPUS 10	704,00€
	OP-10CH36	Cargador para 36 dispositivos OPUS 10	1.308,00€
	OP-CAS	Caja de almacenaje para 18 unidades OPUS 10 con espuma protectora. Dimensiones: 470 x 357 x 176mm.	123,00€
	OP-CAS1	Caja de almacenaje para 10 unidades OPUS 10 con espuma protectora. Dimensiones: 270 x 246 x 124mm.	72,00€
	OP-CAS4	Maleta rígida, impermeable - 720 x 430 x 180mm	243,00€
	OP-CAS12	Maleta universal de 18 "con espuma	223,00€
	OP-10M12	Espuma para OP-CAS con capacidad para 6x OP-10CH2, 12x OP-10R y accesorios. Se entrega con un conector múltiple OP-10.	85,00€
	OP-10MULTI	Conector de enchufe múltiple de CA Jack para alimentar hasta 5 OP-CH2 con una fuente de alimentación.	24,00€
	OP-SBAG	Bolsa impermeable. 200 x 180 x 100mm	47,00€

5.5 ACCESORIOS DE ESCUCHA Y MICRÓFONO

	TR-IL	Bucle magnético con conector jack de 3,5mm. Conectado al receptor OP-10R, proporciona una audición clara y precisa para las personas con problemas de audición.	51,00€
	TR-IL/OEM	Bucle magnético con conector jack de 3,5mm con serigrafía de logotipo en un lado. Lote de 100 unidades.	5.009,00€
	OP-10TG	Auricular individual para receptor OP-10R	26,00€
	CE-1	Auriculares de bajo costo	10,00€
	CE-1PACK	Auriculares de bajo costo. Pack de 100 unidades.	885,00€
	CE-PACK	Auriculares de casco desechables. Pack 100 unidades.	562,00€
	EAR-PACK	Microauriculares desechables. Pack 100 unidades.	182,00€
	M-801S	Micrófono de diadema. Color beige.	103,00€
	OP-214F	Micrófono de diadema Electret. Color beige (color negro bajo pedido).	232,00€
	W-68T	Micrófono de solapa. Color negro.	47,00€
	OP-101P	Micrófono no inalámbrico de 3,5mm. De color negro.	37,00€

5.6 ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



OP-R90	Sistema de Rack para OP10STX y OP10SRX	38,00€
C-900	Mezclador de antena C-900 capaz de transmitir la señal de 4 transmisores, por ejemplo, OP10-STX. Potencia de salida 4x12V CC, 1 A máx. alimentar directamente a los transmisores conectados. Conexiones de antena a través de BNC hembra. Cables suministrados.	617,00€
USP-124	Divisor de antena activo para transmisores OP-10TX. Proporciona un nivel máximo de 29 dBm en cada puerto de salida.	463,00€
OP-900I	Antena remota con amplificación pensada para compensar la pérdida de señal a largas distancias de cable de antena.	195,00€
OPA-49P	Antena pasiva direccional, puede usarse como antena del transmisor OP-10STX o del receptor OP-10SRX.	367,00€
ANT-49P	Antena UHF de gran ancho de banda	280,00€
OP-R49	Antena -49P para enracar	49,00€
CABLE-RG58	Cable coaxial 50 Ohms ,pvc ,negro de 10 metros	98,00€
OP-49FX	Sistema rápido felxible para antena	49,00€

5.7 EQUIPO COMPLETO DE AUDIOGUÍA



ST-DUO2	Equipo completo que incluye: caja rígida OP-CAS1, 1 receptor OP10R, 1 transmisor OP10T, 1 cargador OP-10CH2, 1 mini micrófono de corbata, 1 auricular. 1 collar magnético, cables de tv y accesorios.	770,00€
ST-DUO2SB	Equipo completo que incluye: caja blanda, 1 receptor OP10R, 1 transmisor OP10T, 1 cargador OP-10CH2, 1 mini micrófono de corbata, 1 auricular. 1 collar magnético, cables de tv y accesorios.	770,00€
OP-K3M	Equipo completo de transmisión móvil que incluye: maleta, 3 receptores OP10R, 1 transmisor OP10T, 2 cargadores OP-10CH2, 1 micrófono de corbata, 3 auriculares y 3 collares magnéticos.	1.389,00€
OP-K5M	Equipo completo de transmisión móvil que incluye: maleta, 5 receptores OP10R, 1 transmisor OP10T, 3 cargadores OP-10CH2, 1 micrófono de corbata, 5 auriculares y 5 collares magnéticos.	2.109,00€
OP-K17M	Equipo completo de transmisión móvil que incluye: maleta, 3 receptores OP10R, 1 transmisor OP10T, 1 cargadores OP-10CH18, 17 auriculares y 17 collares magnéticos.	6.219,00€

5.8 EQUIPO COMPLETO DE ALQUILER DE BUCLE MAGNÉTICO



OP-K4F	Equipo completo de transmisor estacionario: 4 receptores OP10R, 1 transmisor OP10STX, 2 cargadores OP-10CH2, 4 auriculares, 4 collares magnéticos.	2.013,00€
OP-K6F	Equipo completo de transmisor estacionario: 6 receptores OP10R, 1 transmisor OP10STX, 3 cargadores OP-10CH2, 6 auriculares, 6 collares magnéticos.	2.621,00€
OP-K8F	Equipo completo de transmisor estacionario: 8 receptores OP10R, 1 transmisor OP10STX, 4 cargadores OP-10CH2, 8 auriculares, 8 collares magnéticos.	3.329,00€
OP-K10F	Equipo completo de transmisor estacionario: 10 receptores OP10R, 1 transmisor OP10STX, 5 cargadores OP-10CH2, 10 auriculares, 10 collares magnéticos.	4.242,00€
OP-K18F	Equipo completo de transmisor estacionario: 18 receptores OP10R, 1 transmisor OP10STX, 1 cargador OP-10CH18, 18 auriculares, 18 collares magnéticos.	6.800,00€



HPA






L	AMPLIFICACIÓN - 100V - PREVIO - CONTROL - ACCESORIOS
HPA	



Tarifa 2023

1. AMPLIFICACIÓN

1.2 SERIE B

 <p>B300</p>	<p>Etapa de Potencia 2 X 100W@ 80hm,2 X 150W@ 40hm Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 2 unidades Rack , peso :12,6 kgs</p>	<p>292,50€</p>
 <p>B600</p>	<p>Etapa de Potencia 2 X 200W@ 80hm,2 X 300W@ 40hm Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 2 unidades Rack , peso :14,2 kgs</p>	<p>335,83€</p>
 <p>B900</p>	<p>Etapa de Potencia 2 X 300W@ 80hm,2 X 450W@ 40hm Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 2 unidades Rack , peso :15,2 kgs</p>	<p>400,83€</p>
<p>B1200</p>	<p>Etapa de Potencia 2 X 400W@ 80hm,2 X 600W@ 40hm Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 2 unidades Rack , peso :15,7 kgs</p>	<p>444,15€</p>
<p>B1500</p>	<p>Etapa de Potencia 2 X 450W@ 80hm,2 X 700W@ 40hm Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 2 unidades Rack , peso :16,2 kgs</p>	<p>496,15€</p>





1.4 SERIE QA

 <p>QA4150</p>	<p>Etapa de Potencia 4 X 100W@ 80hm,4 X 150W@ 40hm Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 2 unidades Rack , peso :16 kgs</p>	<p>530,83€</p>
 <p>QA4300</p>	<p>Etapa de Potencia 4 X 200W@ 80hm,4 X 300W@ 40hm Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 2 unidades Rack , peso :18 kgs</p>	<p>626,50€</p>

1.3 SERIE A

	A900	Etapa de Potencia 2X210W@80hm,2X320W@40hm,2X430W@ 20hm .Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo ,bridge , 2 unidades Rack , peso :12,6 kgs	409,50€
	A1400	Etapa de Potencia 2X300W@80hm,2X450W@ 40hm, 2X700W@ 20hm Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 2 unidades Rack , peso :15,4 kgs	475,50€
	A1800	Etapa de Potencia 2X400W@ 80hm,2X600W@ 40hm, 2X900W@ 20hm Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo:estéreo,paralelo,bridge,2 unidades Rack,peso:18 kgs	540,50€
	A2400	Etapa de Potencia 2X500W@ 80hm,2X750W@ 40hm,2X1200W@ 20hm Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 2 unidades Rack , peso :18,8 kgs	691,15€
	A2800	Etapa de Potencia 2X60W@ 80hm,2X900W@ 40hm,2X1800W@ 20hm Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 2 unidades Rack , peso :20,7 kgs	747,50€
	A3200	Etapa de Potencia 2X700W@ 80hm,2X1100W@ 40hm,2X1600W@ 20hm Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 2 unidades Rack , peso :21,4 kgs	812,50€
	A5000	Etapa de Potencia 2X1100W@ 80hm,2X1800W@ 40hm,2X2500W@ 20hm Fuente de alimentación conmutada.Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 3 unidades Rack , peso :33 kgs	consultar

1.5 SERIE D

	D300	Etapa de Potencia 2X80W@80hm, 2X150W@40hm .clase D . Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo ,bridge , 1 unidad Rack , peso :4,5 kgs	249,50€
	D500	Etapa de Potencia 2X130W@80hm,2X250W@ 40hm,clase D .Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 1 unidad Rack , peso :4,6 kgs	322,50€
	D621	Etapa de Potencia 3X75W@ 80hm,3X150W@ 40hm, clase d .Control de Nivel Frontal.Leds de señal, Clipping, Limitador. entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon ,modo:estéreo, paralelo , bridge,1 unidad Rack,peso:4,5 kgs	322,80€
	D604	Etapa de Potencia 4X75W@ 80hm,4X150W@ 40hm, Clase D .Control de Nivel Frontal.Leds de señal,Clipping,Limitador.entrada :XLR, Jack1/4, salida :Bornero /Speakon,modo: estéreo,paralelo , bridge , 1 unidad Rack , peso :4,5 kgs	400,80€

1.6 SERIE TA (100V)



TA120

Amplificador Public Adress 120 W @ 4 Ω o 120 W en instalación de línea de 100 V. 6 entradas con volumen 5 zonas en salida, ecualizador grafico 7 bandas. Alarma, prioridad micrófono, teléfono. En rack sobre 2U

400,80€



TA240

Amplificador Public Adress 240 W @ 4 Ω o 240 W en instalación de línea de 100 V. 6 entradas con volumen 5 zonas en salida, ecualizador grafico 7 bandas. Alarma, prioridad micrófono, teléfono. En rack sobre 2U

496,15€

1.7 SERIE SY (100V)



SY-A120

- Amplificador de línea 100V -de 120w: 8Ω - 70V: 4Ω - Respuesta de frecuencia: 50Hz-15kHz - Controles: - on / off - Control de nivel entrada por potenciómetro giratorio - Selector de tierra / elevación - 400 Hz selector de HPF - Conexiones: - Entradas: XLR - Salidas: bloques de terminales + Enlace XLR - Refrigeración del ventilador de velocidad variable - Fuente de alimentación: - AC 100-240V, 50-60Hz - DC 24V en el bloque de terminales - Dimensiones: rack 2U 483 x 88 x 309 mm - Peso: 13 kg

357,50€



SY-A240

- Amplificador de línea 100V de 240V: 8Ω - 70V: 4Ω - Respuesta de frecuencia: 50Hz-15kHz - Controles: - on / off - Control de nivel entrada por potenciómetro giratorio - Selector de tierra / elevación - 400 Hz selector de HPF - Conexiones: - Entradas: XLR - Salidas: bloques de terminales + Enlace XLR - Refrigeración del ventilador de velocidad variable - Fuente de alimentación: - AC 100-240V, 50-60Hz - DC 24V en el bloque de terminales - Dimensiones: rack 2U 483 x 88 x 309 mm - Peso: 17 kg

431,50€



SY-A360

- Amplificador de línea 100V de 360V: 8Ω - 70V: 4Ω - Respuesta de frecuencia: 50Hz-15kHz - Controles: - on / off - Control de nivel entrada por potenciómetro giratorio - Selector de tierra / elevación - 400 Hz selector de HPF - Conexiones: - Entradas: XLR - Salidas: bloques de terminales + Enlace XLR - Refrigeración del ventilador de velocidad variable - Fuente de alimentación: - AC 100-240V, 50-60Hz - DC 24V en el bloque de terminales - Dimensiones: rack 2U 483 x 88 x 309 mm - Peso: 20 kg

465,83€



SY-A4120

- Amplificador de línea 100V de 4 X 120 W Respuesta de frecuencia: 50Hz-15kHz - Controles: - on / off - Control de nivel entrada por potenciómetro giratorio - Selector de tierra / elevación - 400 Hz selector de HPF - Conexiones: - Entradas: XLR - Salidas: bloques de terminales + Enlace XLR - Refrigeración del ventilador de velocidad variable - Fuente de alimentación: - AC 100-240V, 50-60Hz - DC 24V en el bloque de terminales - Dimensiones: rack 2U 483 x 88 x 309 mm - Peso: 14,8 kg






647,83€

1.8 SERIE SM (ALTAVOZ)

	WS400BK	Altavoz IP66,fabricado en ABS enclosure, rejilla metalica, incluye Sistema de soporte para instalación vertical/ horizontal,2-way: tropicalized 4.25" woofer + 1" tweeter conectores protegidos 100V: 20W / 10W / 5W - 8 ohms: 40W cobertura (HxV):90°x80°Bandwidth: 100Hz -20kHz Net weight: 3.5kg,color negro	160,00€
	WS400WH	Altavoz IP66,fabricado en ABS enclosure, rejilla metalica, incluye Sistema de soporte para instalación vertical/ horizontal,2-way: tropicalized 4.25" woofer + 1" tweeter conectores protegidos 100V: 20W / 10W / 5W - 8 ohms: 40W cobertura (HxV):90°x80°Bandwidth: 100Hz -20kHz Net weight: 3.5kg,color Blanco	160,00€
	WS650BK	Altavoz IP66,fabricado en ABS enclosure, rejilla metalica, incluye Sistema de soporte para instalación vertical/ horizontal,2-way: tropicalized 6. 5" woofer + 1" tweeter conectores protegidos 100V: 40W / 20W / 10W - 70V: 20W / 10W / 5W - 8 ohms: 60W cobertura (HxV):90°x80°Bandwidth: 65Hz -20kHz Net weight: 3.5kg,color negro	185,00€
	WS650WH	Altavoz IP66,fabricado en ABS enclosure, rejilla metalica, incluye Sistema de soporte para instalación vertical/ horizontal,2-way: tropicalized 6. 5" woofer + 1" tweeter conectores protegidos 100V: 40W / 20W / 10W - 70V: 20W / 10W / 5W - 8 ohms: 60W cobertura (HxV):90°x80°Bandwidth:65Hz-20kHz Net weight: 3.5kg,color Blanco	185,00€
	WS800BK	Altavoz IP66,fabricado en ABS enclosure, rejilla metalica, incluye Sistema de soporte para instalación vertical/ horizontal,2-way: tropicalized 8" woofer + 1" tweeter conectores protegidos 100V: 80W / 40W / 20W - 70V: 20W / 10W - 8 ohms: 100W cobertura (HxV):90°x80°Bandwidth:65Hz-20kHz Net weight: 3.5kg,color negro	Consultar
	WS800WH	Altavoz IP66,fabricado en ABS enclosure, rejilla metalica, incluye Sistema de soporte para instalación vertical/ horizontal,2-way: tropicalized 8" woofer + 1" tweeter conectores protegidos 100V: 80W / 40W / 20W - 70V: 20W / 10W - 8 ohms: 100W cobertura (HxV):90°x80°Bandwidth:65Hz-20kHz Net weight: 3.5kg,color blanco	Consultar

2. SISTEMAS CONFERENCIA

2.1 SERIE SC

	SC-2288R	Sistema de conferencia inalámbrica comunicación UHF, capacidad de gestión de hasta 256 microfonos , (simultaneos 1 de presidente + 4 de vocal),alcance en condiciones normales hasta 60 mts	1150,00€
	SC-2288C	Microfono presidente de conferencia para el modelo SC-2288R, de baterías con un alcance de hasta 60 mts en condiciones optimas.	189,00€
	SC-2288D	Microfono vocal de conferencia para el modelo SC-2288R, de baterías con un alcance de hasta 60 mts en condiciones optimas.(incluye 2 unidades)	349,00€
	SC-2288FC8	Maletin de transporte para almacenar hasta 8 microfonos de sobremesa modelo SC-2288C y SC-2288D fabricado en aluminio	161,50€
	SC-2288CG8	Maletin de transporte para almacenar sistema de conferencia SC-2288R, 8 baterías para modelo SC-2288C y SC-2288D fabricado en aluminio	400,80€

SLS

Sound
Light
Spain

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 10000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plazo inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto.
El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales, se valorará y facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S

Avda. Arraona, 85 Nave 2
08210 Barberà del Vallès / Barcelona
comercial@soundlightspain.com



OFICINAS, ALMACÉN Y SHOWROOM
Tel. +34 93 544 86 91 / www.soundlightspain.com
Avda. Arraona, 85 Nave 2 / 08210 Barberà del Vallès
Barcelona / España